

PFT1500 - Extensor PoE 4 puertos 10/100 + 1 Uplink Gigabit PoE-In



Precio: 131.62€

SKU: PFT1500

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-1-5-puertos/switch-4-puertos/pft1500/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch 4 Puertos

Etiquetas:

Dahua Extensor PoE Gestionable 4 Puertos 10/100Mbps 1 Puerto Uplink 10/100/1000Mbps PoE In 3 Puertos PoE Out 802.3af/at 1 Puerto PoE Out 802.3bt PoE Watchdog PoE Extendido hasta 250m Todos los puertos cumplen con los requisitos de los estándares IEEE 802.3af e IEEE 802.3at. Los puertos rojos también cumplen con los estándares Hi-PoE e IEEE 802.3bt Transmisión PoE de larga distancia de 250 m, que se puede habilitar mediante el interruptor DIP Sin ventilador Protección contra rayos: modo común: 4 kV, modo diferencial: 2 kV Montaje en escritorio y montaje en carril DIN

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
PoE	Sí
Puertos Ethernet	4
Velocidad de puertos Ethernet	10/100 Mbps
Velocidad de uplink	10/100/1000 Mbps
Ranuras / Puertos	Puerto 1-4: 4 x RJ45 10/100 Mbps Puerto 5: 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +65 °C
Humedad de funcionamiento	5 % - 95 % HR
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +70 °C
Humedad de almacenamiento	5 % - 95 % HR

Parámetro	Valor
Consumo de energía	Ralentí: 5 WCarga completa: 90 W
Capa	Capa 2
Gestión	No
MTBF	66,37
Capacidad de conmutación	2,8 Gbps
Tasa de reenvío	2,08 Mpps
Búfer de paquetes	1 Mbit
Jumbo Frame	9K bytes
Tabla MAC	4K
Estándares	IEEE 802.3, 802.3u, 802.3X, 802.3ab, 802.3z, 802.3az
Protocolo PoE	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / Hi-PoE / IEEE 802.3bt
Potencia PoE	Puerto 2-4: ?30 WPuerto 1: ?90 WTotal: ?90 W
Asignación pines PoE	1,2,4,5 (V+); 3,6,7,8 (V-)
Transmisión PoE larga distancia	Sí
Control de flujo IEEE 802.3x	Sí
Protección ESD	Aire: 8 kVContacto: 6 kV
Protección contra rayos	Modo común: 4 kVModo diferencial: 2 kV
Peso neto / bruto	0,47 kg / 0,65 kg
Dimensiones producto	150 × 100 × 30 mm (5,9" × 3,9" × 1,2")
Dimensiones embalaje	265 × 238 × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99")
Caja	Metal
Instalación	Escritorio / Riel guía
Certificaciones	CE, FCC