
PL-32C20D - Domo PTZ AHD 1080P 20X f=4.7mm~94mm



SKU: PL-32C20D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/pl-32c20d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3190

Iluminación IR/LED: 2031

Lente: 2032

Protección: 112

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD, OUTLET, CCTV-HD (Outlet), Cama

Etiquetas: OUTLET, ZKTECO

DNR 3D2MP Clasificación IP66 Día y noche

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	PL-32C20D
Sensor de imagen	Sensor Sony de 1/2,9 pulgadas y 1080P para poca luz
Lente	20 aumentos f=4,7 mm ~ 94 mm
Sistema de escaneo	Progresivo
Obturador electrónico	1/25 s - 1/50 000 s
Iluminación mínima	Color: 0,1 Lux B/N: 0,01 Lux (0 Lux cuando IR está activado)
Distancia IR	Hasta 120 metros
VIDEO	
Resolución	1080P (1920 x 1080)
Voltear	90°
Máscara de privacidad	Hasta 4 zonas
Velocidad en baudios (RS485)	2400/4800/9600/19200 bps
BLC	Apoyado
Amplio rango dinámico (WDR)	DWDR
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
Balance de blancos	Automático/Manual/Interior/Exterior

Control de ganancia	Auto
Reducción de ruido	DNR 2D y 3D
INTERFAZ	
Interfaz de video	1
RS485	1
Entrada/salida de alarma	4/1
P/T	
Rango de movimiento horizontal y vertical	Giro: 0°~360°, Inclinación: 0°~90°
Velocidad de giro	0 ~ 200°/s
Velocidad de inclinación	0 ~ 100°/s
Programar	128
Velocidad preestablecida	200°/s
Modo PTZ	4 escaneos, 4 recorridos, 4 patrones
Movimiento inactivo	Activar preajuste/Escanear/ Gira si no hay comando en el período especificado
Protocolo	Pelco-D, Pelco-P
Protección de ingreso	IP66
Entorno de trabajo	-40?~+60?
Fuente de alimentación	CC 24 V/CA 24 V ± 10 %
Protección contra rayos	EDS4000V
Menú OSD	Apoyado
Soporte predeterminado	Montaje en pared
Dimensiones	185 (mm) x 314,35 (mm)
Peso neto	3,15 kg
Peso bruto	4 kilos