POE-24-12W-G - Inyector PoE Gigabit de 24V CC/12W



SKU: POE-24-12W-G

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/poe-24-12w-g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2351

Categorías: NETWORKING, Inyectores

Etiquetas: MCi

Inyector PoESalida de alimentación: 24V CC /0,5AEntrada de alimentación: 90V ~ 260V CA, 47-63 HzCorriente de entrada: 0,3A @120V CA, 0,2A @240V CACorriente de magnetización (Inrush): <30A de Pico @120V CA, <60A de Pico @230V CA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Invector PoE

Salida de alimentación: 24V CC /0,5A

Entrada de alimentación: 90V ~ 260V CA, 47-63 Hz

Corriente de entrada: 0,3A @120V CA, 0,2A @240V CA

Corriente de magnetización (Inrush): <30A de Pico @120V CA, <60A de Pico @230V CA

Eficiencia: 75+%

Rizado de salida: 1% Max

Frecuencia de conmutación: 50 KHz

Regulación de línea: +/- 1%

Regulación de carga: +/- 3%

Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +40°C

Temperatura de almacenamiento: -30°C ~ +70°C

Humedad relativa de funcionamiento: 35% a 95% sin condensación

Dimensiones: 87 x 84 x 29,2 mm

Peso: 99,4 g

Botón de Reset

Máxima descarga: 1500A (8/20?S)

Pico de corriente: 36A (10/1000?S) Data

Capacitancia: <5pf

Tiempo de respuesta: <1 nS

Certificaciones: IEC 60950-1:2005+A1, UL60950?1, EN55022:2010, EN55024:2010, FCC Class B