

POE10R - Splitter PoE



SKU: POE10R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/splitter/poe10r/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Complementos Net, Splitters

Etiquetas: OMADA, TPLINK

Cumple con el estándar IEEE 802.3af Alimentación de salida ajustable Soporta velocidad Gigabit Instalación Plug-and-Play

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Interfaz

Medios de Red

Fuente de Alimentación

Funciones Básicas

LED

Dimensiones

Funciones de Software

Certificaciones

Contenido del Paquete

Requisitos del Sistema

Temperatura de Funcionamiento

Temperatura de Almacenamiento

Humedad de Funcionamiento

Humedad de Almacenamiento

Especificación

2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX), 1 puerto de salida

10BASE-T: UTP cat. 3/4/5, STP 100? (máx. 100 m);

100BASE-TX: UTP cat. 5/5e, STP 100? (máx. 100 m)

12VDC 1A / 9VDC 1A / 5VDC 2A (seleccionable)

Compatible con IEEE 802.3af (PSE), suministro eléctrico por PoE hasta 100 metros, salida de potencia seleccionable PWR (alimentación)

81 × 52 × 24 mm (3.2 × 2.0 × 0.9 in)

Compatible con dispositivos PSE bajo IEEE 802.3af, alimentación hasta 100 metros, salida seleccionable 12 VDC o 5 VDC

FCC, CE

Divisor PoE TL-POE10R, cable de alimentación, cable RJ45, guía de instalación

Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7 / Mac OS / NetWare / UNIX / Linux

0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

10 % ~ 90 % sin condensación

5 % ~ 90 % sin condensación