

# POE4818G - TP-Link TL-POE4824G Gigabit Ethernet 48 V



SKU: POE4818G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/poe4818g/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** NETWORKING, Complementos Net, Inyectores

**Etiquetas:** OMADA, TPLINK

Inyector PoE Gigabit para alimentación y datos por un solo cable  
Tipo de interfaz Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)  
Tecnología de cableado: 10/100PoE de salida: 48 V, hasta 24 W de potencia  
Voltaje de entrada AC: 100–240 V  
Indicadores LED: encendido / estado de energía  
Distancia máxima de funcionamiento: 100 metros  
Color del producto: Blanco  
Dimensiones: 85,8 × 43,9 mm, longitud total 3.4" (8,64 cm)  
Tipo de embalaje: Caja

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Categoría

Tipo de dispositivo

Tipo de interfaz Ethernet

Velocidad de transferencia de datos

Tecnología de cableado

Tipos de cable compatibles

Puertos de entrada RJ-45

Puertos de salida RJ-45

Total puertos Ethernet LAN

PoE

Potencia de salida

Voltaje de entrada AC

Frecuencia de entrada AC

Distancia máxima de funcionamiento

Plug and Play

Indicadores LED

Alimentación por DC-in

Dimensiones (An × Pr × Al)

Tamaño (longitud imperial)

Temperatura operativa

### Especificación

Inyector PoE Gigabit

Gigabit Ethernet

10 / 100 / 1000 Mbit/s

10/100

Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6

1

1

2

Sí (48 V)

24 W

100 – 240 V

50 – 60 Hz

100 m

Sí

Encendido / energía

No

85,8 × 43,9 × 35 mm

3.4" (8,64 cm)

0 – 40 °C (32 – 104 °F)

---

<b>Categoría</b>	<b>Especificación</b>
Temperatura de almacenamiento	-40 – 70 °C
Humedad operativa	10 – 90 % RH (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5 – 90 % RH (sin condensación)
Montaje en pared	Sí
Instalación simplificada	Sí
Color del producto	Blanco
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Tipo de embalaje	Caja
Contenido del paquete	Inyector PoE4824G, cable de alimentación, kit de montaje en pared
Unidades incluidas	1 pieza