

# POE4824G - Adaptador PoE Pasivo 48V



SKU: POE4824G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/poe4824g/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3191**

**Categorías: NETWORKING, Complementos Net, Inyectores**

**Etiquetas: OMADA, TPLINK**

Soporte PoE pasivo 48V Auto-determinación de requisitos energéticos Diseño Montaje en pared Soporte velocidad Gigabit Plug-and-Play, sin necesidad de configuración

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Categoría

### Interfaz

### Medios de Red

### LED

### Dimensiones

### Certificaciones

### Contenido del Paquete

### Temperatura de Funcionamiento

### Temperatura de Almacenamiento

### Humedad de Funcionamiento

### Humedad de Almacenamiento

### Especificación

1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps blindado (Data IN), 1 puerto RJ45 10/100/1000 Mbps blindado (PoE pasivo), 1 puerto de entrada 48 VDC

10BASE-T: cable UTP categoría 3/4/5 o STP 100? (máx. 100 m); 100BASE-TX: cable UTP categoría 5/5e o STP 100? (máx. 100 m); 1000BASE-T: cable UTP categoría 5/5e/6 o STP 100? (máx. 100 m)

### PWR

110 × 57 × 38.8 mm (4.3 × 2.3 × 1.5 in)

FCC, CE, RoHS

Adaptador PoE Pasivo 48V 24W TL-POE4824G, cable de energía, kit de montaje en pared

0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

10 % ~ 90 % sin condensación

5 % ~ 90 % sin condensación