

PowerSafe-LITE - Sistema Autónomo Remoto Profesional con Batería y Router 4G hasta 150Mbps (Hasta 2 cámaras)



SKU: PowerSafe-LITE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/soluciones-autonomas/caja-power-safe/powersafe-lite/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2354

Categorías: ENERGÍA, Cajas PowerSafe

Etiquetas: POWERSAFE

Características de la caja: Sistema de Alimentación Autónomo con Batería 3 Entradas/salidas de uso general + Relé de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario) Router LTE CAT4 hasta 150Mbps + Switch 5 Puerto 10/100/1000 + Comunicacio?n WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHz Proteccio?n contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobretensiones y Fugas de corriente Admite Ma?ximo 2 ca?maras Domo, Bullet (si es PTZ Máximo 1 cámara) Compatible con 100% Fabricantes CCTV Interfaz para los usuarios e instaladores para el control y gestio?n del sistema en remoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
— PERIFÉRICOS Y SALIDAS DE ALIMENTACIÓN —	
Salidas / entradas	3 entradas/salidas de uso general + relé de salida de 10A
Paro de emergencia	1 entrada de paro de emergencia
Salidas de alimentación DC estables	4 salidas de 12 V, 2 salidas de 5 V, 1 salida de 24 V, 1 salida de 48 V
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a +60 °C
Configuración	Plataforma web PowerSafe para control remoto
— SISTEMA DE COMUNICACIONES —	
Comunicaciones LTE/LTE+	Router LTE CAT4 hasta 150 Mbps
Switch	5 puertos
Ethernet	10/100/1000 Mb/s
WiFi	802.11a/b/g/n

Parámetro	Valor
Tecnología WiMAX	WiFi de largo alcance (2,5 a 5,8 GHz)
Certificaciones (comunicaciones)	CE & RoHS
— GRABACIÓN —	
Disco duro admisible	1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB
Almacenamiento en cloud	Compatible con NAS / FTP
Sistema de almacenamiento	Grabador de 4 canales, hasta calidad 4K
Seguridad de grabación	Cifrado digest + encriptación
Certificaciones (grabación)	CE & RoHS
— CÁMARAS ADMISIBLES —	
Cámaras IP	Máximo 2 cámaras
Cámaras PTZ	Máximo 1 cámara PTZ
Resoluciones admitidas	4K, 6MP, 4MP, 2MP, 1080p, 720p
Certificaciones (cámaras)	CE & RoHS
— CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA —	
Material de la caja	Metálica con esmalte antioxidante
Nivel de protección	IP65
Dimensiones de la caja	200 × 200 × 150 mm
Peso con batería	10,5 kg
Instalación	Mástil, farola o superficie
Certificaciones (caja)	CE & RoHS
— SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN —	
Alimentaciones de entrada	AC 230 V, panel solar 18–45 V, energía eólica hasta 600 W
Consumo sin cámaras	35 Wh
Protecciones integradas	Contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones, fugas de corriente
— CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA INTERNA —	
Tensión nominal batería	17,8 V
Energía total batería	1094,4 Wh
Protección batería	Contra sobrecargas, sobredescargas, cortocircuitos, sobretensiones
Automatizaciones	Sistema de rearmado automático
Tiempo de carga (AC 230 V)	5 h 35 min
Tiempo de carga (energía eólica)	3 h 50 min (con generador de 400 Wh y viento de 12–14 km/h)
Tiempo de carga (energía solar)	4 h 10 min (co