

PowerSafe-PRO - Sistema Autónomo Remoto Profesional con Batería y Router 4G hasta 150Mbps (Hasta 5 cámaras)



SKU: PowerSafe-PRO

Link: <https://www.mundicam.com/productos/soluciones-autonomas/caja-power-safe/powersafe-pro/powersafe-pro/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2354

Categorías: ENERGÍA, Cajas PowerSafe, PowerSafe PRO

Etiquetas: POWERSAFE

Características de la caja:Sistema de Alimentación Autónomo con Batería3 Entradas/salidas de uso general + Rele de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario)Router LTE CAT4 hasta 150Mbps + Swich 5 Puerto 10/100/1000 + Comunicaci?n WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHzProteccio?n contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobretensores y Fugas de corrienteAdmite Ma?ximo 4 ca?maras Domo, Bullet (si es PTZ M?ximo 1 cámara)Compatible con 100% Fabricantes CCTVInterfaz para los usuarios e instaladores para el control y gestio?n del sistema en remoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERIFERICOS & SALIDAS DE ALIMENTACIÓN

Salidas / entradas

3 Entradas/ salidas de uso general + Relé de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario)

Paro de emergencia

1 Entrada de paro de emergencia

Salidas de Estables Alimentación DC

4 Salidas de 12v 2 Salida de 5v 1 Salida 24v 1 Salida 48v

Temperatura de funcionamiento	?20°C to +60°C
Configuraci?n	Plataforma WEB POWERSAFE para el control remoto

SISTEMA DE COMUNICACIONES

Comunicaciones LTE/LTE+	Router LTE CAT4 hasta 150Mbps
Switch	Switch de 5 puertos
Ethernet	10/100/1000Mb/s
WiFi	802.11a/b/g/n
Tecnolog?a WiMAX *	Comunicaci?n WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHz
Certificaciones	CE & RoHS

GRABACI?N

Disco duro admisible*	8TB, 6TB, 4TB, 3TB, 2TB y 1TB
Opcional: Almacenamiento en cloud	Posibilidad de almacenamiento en NAS/ FTP
Sistema de almacenamiento*	Grabador de 4 canales de hasta 4K de calidad
Seguridad de grabaci?n	Cifrado digest + Encriptaci?n
Certificaciones	CE & RoHS

CA?MARAS ADMISIBLES

Camaras IP	Máximo 2 Cámaras
Cámaras IP Tipo PTZ	Máximo 1 Cámaras PTZ
Resoluciones Admitidas	
	4K, 6MP, 4MP, 2MP, 1080P y 720P
Certificaciones	

CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA

Material	Meta?lica con esmalte antioxidante
Nivel de protecci?n	IP65
Dimenciones	200x200x150 mm
Peso (con bateri?a)	10,5 Kg
Instalaci?n	Ma?stil/ Farola Superficie
Certificacio?nes	CE & RoHS

SISTEMA DE ALIMENTACI?N Y PROTECCI?N

Alimentaciones de entrada (Sistema de conmutaci?n entre AC 230v (intermitente) Panel solar de 18v a 45v Energia?lica (m?ximo: 600W) alimentaciones autom?tico)

Consumo de la Caja	35Wh (Sin cajamaras)
Protección	Protección contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobretensores y Fugas de corriente
CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA INTERNA	
Tensión nominal	17,8v
Energía total	1094,4Wh
Protección	Protección contra: Sobrecargas, Sobredescargas, Cortocircuitos y Sobretensores
Automatizaciones	Sistema de rearmado automático
Tiempo de carga total por corriente 230v AC	5h 35 minutos
Tiempo de carga total por energía Eólica	Con un generador eólico de 400Wh y un viento de 12-14 Km/h (Tiempo estimado de carga: 3h 50 minutos)
Tiempo de carga total por energía Solar	Con un panel de 280Wh y condiciones solares favorables (Tiempo estimado de carga: 4h 10 minutos)
Autonomía	48h con (4 cajamaras IP + Sistema de almacenamiento NVR + Sistema de alarma)
Certificaciones	CE & RoHS
INTERFAZ DE USUARIO/INSTALADOR	
Interfaz de usuario/installador	Interfaz para los usuarios e instaladores para el control y gestión del sistema en remoto. (Reinicios, apagado/encendido, supervisión y control total)

Notificaciones	Avisos por cualquier anomalía en el sistema (Posibilidad de configurar la prioridad y tipo de notificaciones por email)
Ordenador de operaciones	Potente CPU para realizar cálculos de predicción de SOL/VIENTO en la zona geográfica para optimizar lo másximo los consumos y autonomía.

ACCESORIOS OPCIONALES * Características opcionales

Batería Extra	Batería de 17,8v 1094Wh
Sistema de Alarma	Sistema de alarma GRADO 2
Sensores RF	90 sensores disponibles para el sistema de alarma
Lectura de matrices	Cámaras para la lectura de matrices
Megafonía	Sistema de avisos por megafonía
Panel solar	Panel solar de 120Wh o más
Generador eólico	Generador Eólico de 300W o más