
PowerSafe-SLIM - Sistema Autónomo Remoto Profesional con Batería y Router 4G hasta 150Mbps (Máximo 1 cámara)



SKU: PowerSafe-SLIM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/soluciones-autonomas/caja-power-safe/powersafe-slim/powersafe-slim/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2354

Categorías: ENERGÍA, Cajas PowerSafe, PowerSafe Slim

Etiquetas: POWERSAFE

Características de la caja:

- Sistema de Alimentación Autónomo con Batería
- 3 Entradas/ salidas de uso general + Rele de Salida de 10A (controlable en interfaz usuario)
- Router LTE CAT4 hasta 150Mbps + Switch 5 Puerto 10/100/1000 + Comunicación WIFI largo alcance 2,5 a 5,8 GHz
- Protección contra: Sobrecargas, Cortocircuitos, Sobre tensiones y Fugas de corriente
- Admite Máximo 2 cámaras Domo, Bullet (si es PTZ Máximo 1 cámara)
- Compatible con 100% Fabricantes CCTV
- Interfaz para los usuarios e instaladores para el control y gestión del sistema en remoto

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

— PERIFÉRICOS Y SALIDAS DE ALIMENTACIÓN —

Salidas / entradas

Paro de emergencia

Salidas de alimentación DC estables

Temperatura de funcionamiento

Configuración

*— SISTEMA DE COMUNICACIONES (Opcional) —

Módulo de reporte a cloud

Comunicaciones LTE/LTE+

Switch

Ethernet

WiFi

Tecnología WiMAX

Certificaciones (comunicaciones)

*— GRABACIÓN (Opcional) —

Disco duro admisible

Almacenamiento en cloud

Sistema de almacenamiento

Seguridad de grabación

— CÁMARAS ADMISIBLES —

Cámaras IP

Cámaras PTZ

Resoluciones admitidas

Certificaciones (cámaras)

— CARACTERÍSTICAS DE LA CAJA —

Material de la caja

Nivel de protección

Dimensiones de la caja

Peso con batería

Instalación

Certificaciones (caja)

— SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN —

Alimentaciones de entrada

Consumo sin cámaras

Protecciones integradas

— CARACTERÍSTICAS DE LA BATERÍA INTERNA —

Tensión nominal batería

Energía total batería

Protección batería

Automatizaciones

Tiempo de carga (AC 230 V)

Tiempo de carga (energía eólica)

Tiempo de carga (energía solar)

Autonomía

Certificaciones (batería)

— INTERFAZ DE USUARIO / INSTALADOR —

Interfaz de usuario/instalador

Notificaciones

Ordenador de operaciones

— ACCESORIOS OPCIONALES —

Valor

2 entradas/salidas de uso general + relé de salida de 10A

1 entrada de paro de emergencia

4 salidas de 12 V, 2 salidas de 5 V, 1 salida de 24 V, 1

salida regulable

-20 °C a +60 °C

Plataforma web PowerSafe para control remoto

SIM GPRS integrado para reporte de eventos y estado

Router LTE CAT4 hasta 150 Mbps

4 puertos

10/100/1000 Mb/s

802.11a/b/g/n

WiFi de largo alcance (2,5 a 5,8 GHz)

CE & RoHS

1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB, 6 TB, 8 TB, 10 TB, 12 TB

Compatible con NAS / FTP

Grabador de 4 canales, hasta calidad 4K

Cifrado digest + encriptación

Máximo 2 cámaras

Máximo 1 cámara PTZ

4K, 6MP, 4MP, 2MP, 1080p, 720p

CE & RoHS

Metacrilato IP65 + IK10

IP65

350 × 250 × 170 mm

4,20 kg

Mástil, farola o superficie

CE & RoHS

AC 230 V, panel solar 18–45 V, energía eólica hasta 600 W

35 Wh

Contra sobrecargas, cortocircuitos, sobretensiones, fugas

de corriente

17,8 V

398,10 Wh

Contra sobrecargas, sobredescargas, cortocircuitos,

sobretensiones

Sistema de rearmado automático

5 h 35 min

5 h 50 min con viento de 12–14 km/h

6 h 50 min con panel de 280 Wh

48 h con 4 cámaras IP 12V – 1A

CE & RoHS

Control remoto: reinicio, apagado, encendido, supervisión

Avisos por anomalías (configurables por prioridad y tipo vía email)

CPU para predicción solar/eólica y optimización de consumo

Parámetro	Valor
Batería extra	17,8 V – 1094 Wh
Sistema de alarma	Sistema de alarma Grado 2
Sensores RF	Hasta 90 sensores
Lectura de matrículas	Cámaras ANPR (lectura de matrículas)
Megafonía	Sistema de avisos por megafonía
Panel solar	Desde 120 Wh o superior
Generador eólico	Desde 300 W o superior