

PS45 - Fuente de Alimentación Supervisada 4A en caja. Grado 2



SKU: PS45

[Link: https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/alimentadores/ps45/](https://www.mundicam.com/productos/accessorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/alimentadores/ps45/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2353

Categorías: COMPLEMENTOS, Alimentación, Alimentadores

Etiquetas: PARADOX

Fuente de alimentación supervisada de 75W También puede funcionar como autónoma Principalmente diseñada para alimentar hasta 10 cámaras o cualquier dispositivo a 13,8V nominales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación supervisada de 75W

También puede funcionar como autónoma

Principalmente diseñada para alimentar hasta 10 cámaras o cualquier dispositivo a 13,8V nominales

Voltaje de entrada de 100V ~ 240V CA, 50/60Hz

Proporciona una salida auxiliar de 15V CC ($\pm 5\%$) con una corriente máxima de 4,5A

Potencia total de 75W

Incluye carga de batería adaptable ultrarrápida de 500 mA a hasta 1500 mA cuando la salida auxiliar no se utiliza al máximo

Admite una batería de 7 Ah en caja + una adicional de 20 Ah que deberá ser instalada en una caja externa, consiguiendo así una capacidad máxima de hasta 27 Ah

Cuando se conecte al bus del panel de control de Paradox, supervisará y proporcionará información sobre la tensión y la corriente de la salida auxiliar, el voltaje de la batería y el estado de manipulación, así como la advertencia de baja de la batería

Los fallos pueden visualizarse en un teclado, a través del software BabyWare, reportados o enviados mediante notificación Push a la App Insite GOLD

Tamper antisabotaje

Indicadores de CA, Batería, Bus, Salida: 1A, 2,5A, 4A

Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +50°C

Humedad máxima del 95%

Dimensiones: 254 x 273 x 89 mm

Compatible con EVO192, EVOHD (todas las versiones), MG5000, MG5050, SP5500, SP6000, SP7000 V6.80 y superior