

PTZ4M231-HNR-GA-GHW - Domo PTZ móvil WizMind de 2M



SKU: PTZ4M231-HNR-GA-GHW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/ptz4m231-hnr-ga-ghw/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP móvil Dahua WizMind para vehículos 2MP@25/30ips, Smart H.265+ 0,001/0,0001 lux, Smart IR 100m Zoom óptico 31X (6~186 mm) WDR 140dB Pan&Tilt: 360°@120°/s (H); 90°@70°/s (V); 300 presets Protección perimetral, detección facial y Autotracking Audio bidireccional 1 entrada / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP66, Lightning-proof 6KV 12V CC Incluye maleta, alimentador y accesorios Porte especial, consultar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/1.8" Sony Starvis, 2 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
Resoluciones soportadas	1080P (1920×1080); 1.3MP (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240)
Stream 1	1080P; 1.3MP; 720P (1–25/30 ips)
Stream 2	D1; VGA; CIF (1–25/30 ips)
Stream 3	1080P; 1.3MP; 720P (1–25/30 ips)
Día/Noche	Filtro ICR
Iluminación mínima	0.001 lux F1.6 (color) / 0.0001 lux F1.6 (B/N) / 0 lux IR ON
Smart IR	3 LEDs IR, hasta 100 m
Óptica motorizada	6–186 mm
Zoom óptico	31×
Ángulo de visión	H: 59.8°–2.8° · V: 33.7°–1.9° · D: 63.3°–4°
Control de enfoque	Auto; Semiauto; Manual
Control de iris	Automático; Manual
Zoom digital	16×
Modos de imagen	BLC; HLC; WDR 140 dB; 2D/3D NR; EIS; Defog digital
Balance de blancos	8 modos

Parámetro	Valor
Control de ganancia	Auto; Manual
ROI	Sí
Máscaras de privacidad	Hasta 24 zonas (8 simultáneas)
Metadatos de vídeo	Vehículos motorizados y no motorizados; Personas; Rostros; 10 atributos de vehículos
Protección perimetral	Cruce de línea; Intrusión; Objetos abandonados/perdidos; Movimiento rápido; Reunión de personas; Clasificación humano/vehículo; Rastreo vinculado
Detección facial	6 atributos; 8 expresiones; Captura; Optimización; Recorte personalizado
Detección en construcción	Ausencia de casco; Color incorrecto; Uniformes no conformes
Auto-tracking	Auto Tracking 3.0
SMD	SMD 4.0
Rango Pan	0°–360° continuo
Rango Tilt	–90°–+30°
Velocidad manual PTZ	Pan 0.1°–120°/s · Tilt 0.1°–70°/s
Velocidad preset PTZ	Pan 0.1°–169°/s · Tilt 0.1°–169°/s
Presets	300
Rondas	8 (32 presets cada una)
Patrones / Escaneos	5 patrones; 5 escaneos
Protocolos PTZ	DH-SD; Pelco-D/P
RS-485	1 puerto
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Conectividad 4G	LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM (Dual SIM)
WiFi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4/5 GHz, 433 Mbps
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	ONVIF S/G/T; CGI; SDK; P2P
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Software compatible	DMSS; DSS Pro
Navegadores	IE; Chrome; Firefox; Safari
Entrada de alimentación	12 V DC, 5 A (±10 %)
Salida de alimentación	5 V DC, 1 A
Consumo	8 W (básico) / 38 W (con IR + PTZ + batería)
Temperatura de funcionamiento	–20 °C ~ +55 °C
Humedad	? 95 %
Protecciones	IP66; Lightning-proof 6 kV
Material	Aleación de aluminio ADC12; Aleación de magnesio AZ91D
Dimensiones (domo)	Ø160 × 265 mm
Dimensiones (maleta)	480 × 350 × 220 mm
Peso neto	12.5 kg
Peso bruto	3.8 kg
Accesorios incluidos	Maleta trolley aluminio; Placa de montaje; Adaptador; Cable de alimentación; Cable conector aviación 12 hilos; Cable de acero