

RE300 - TP-LINK RE300 amplificador de red Repetidor de red Blanco



SKU: RE300

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/re300/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191
Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso
Etiquetas: TPLINK

Extiende el Wi-Fi de doble banda a través de tu hogar para eliminar zonas muertas de Wi-Fi. Crea una red Mesh mediante la conexión a un router TP-Link OneMesh™ para dar cobertura a todo tu hogar sin problemas. Opera sobre la banda de 2,4 GHz (300 Mbps) y la banda de 5 GHz (867 Mbps) para una experiencia inalámbrica más estable. El Indicador de señal inteligente te ayuda a encontrar la mejor ubicación para una óptima cobertura Wi-Fi, mostrando la intensidad de la señal. Pulsa el botón WPS para configurar fácilmente una red de Mesh, que de forma unificada puedes administrar desde la app de Tether o interfaz de usuario Web. Funciona con cualquier router Wi-Fi o punto de acceso inalámbrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Modos de trabajo	Extensor de alcance / Punto de acceso
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Estándares y protocolos	IEEE 802.11a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz
Tipo de enchufe	EU, UK, US, AU
Interfaz	-
Botones	Botón WPS, botón Reset
Potencia de entrada	100–240V~50/60Hz
Consumo de potencia	7.3 W (máximo)
Dimensiones	124 × 69 × 52 mm (4.9 × 2.7 × 2.0 in)
Antenas	2 antenas internas
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS	
Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz (11ac)
Tasa de señal	5 GHz: hasta 867 Mbps / 2.4 GHz: hasta 300 Mbps
Modos de trabajo inalámbrico	Extensor de alcance
Sensibilidad de recepción (5 GHz)	6 Mbps: -91 dBm / 54 Mbps: -74 dBm / HT20 mcs8: -68 dBm

Categoría	Especificación
Sensibilidad de recepción (2.4 GHz)	/ HT40 mcs9: -63 dBm / HT80 mcs9: -59 dBm 54 Mbps: -79 dBm / HT20 mcs7: -77 dBm / HT40 mcs7: -74 dBm
Funciones inalámbricas	Estadísticas inalámbricas, extensión dual banda 2.4G / 5G, control de acceso, control de LED, login con dominio personalizado
Seguridad inalámbrica	WEP 64/128 bits, WPA-PSK / WPA2-PSK
Potencia de transmisión	<17 dBm (2.4 GHz y 5 GHz)
Tecnología Mesh	Compatible con OneMesh
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del paquete	Extensor RE300 OneMesh AC1200, guía de instalación rápida
Dimensiones de la caja	156.5 × 101.5 × 89 mm (6.2 × 4.0 × 3.5 in)
Requisitos del sistema	Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux
Factores ambientales	Temp. operación: 0–40 °C, almacenamiento: -40–70 °C; Humedad operación: 10–90 %, almacenamiento: 5–90 % (sin condensación)