

# RS-15-12 - Fuente Alimentación Conmutada 15.6W 12VDC 1.3A



SKU: RS-15-12

Link: <https://www.mundicam.com/productos/accesorios-cctv/alimentacion-accessorios-cctv/fuentes-alimentacion/rs-15-12/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2351

**Categorías:** COMPLEMENTOS, Alimentación, Fuentes Alimentación

**Etiquetas:** MCI

Formato en caja de rejilla. Rango de entrada universal 85-264Vca 47-63Hz. Tensión de salida 12Vcc. Ajustable por potenciómetro (10,8-13,2Vcc). Intensidad de salida 1,3A. Rango de corriente de salida 0-1,3A según demande la carga. Potencia: 15,6W. Eficiencia típica: 81%. Aislamiento entrada-salida de 3000Vca. Ruido y rizado de 120mVp-p. Consumo sin carga <math>\lt; 0,5W</math>. Temperatura de trabajo: desde -20 hasta +70°C de temperatura ambiente. Consulte la ficha técnica para ver las curvas de deriva.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de producto	Fuente de Alimentación CA/CC
Formato	Caja
Subformato	Rejilla
Aplicaciones	Industrial, Telecomunicaciones
Serie	RS-15
Estado	Alta Rotación
Garantía (años)	3,00
Alto (mm)	28.00
Ancho (mm)	51.00
Largo/fondo	62.50
Tipo de entrada ca	Monofásica
Entrada ca min	85,00
Entrada ca max	264,00
Frecuencia de entrada	50 Hz, 60 Hz
Conector de entrada	Tipo Tornillo
Tensión de salida	12,00

---

Potencia (w)	15,60
Pico de potencia (w)	15.6
Conector de salida	Tipo Tornillo
Aislamiento (v)	3.000,00