

RX-GM14 - Receptor de SMS/llamadas GM14



SKU: RX-GM14

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/modulos/receptores/rx-gm14/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2364

Categorías: INTRUSIÓN, Módulos, Receptores

Etiquetas: TRIKDIS

El receptor de SMS GM14 está diseñado para recibir mensajes SMS encriptados de los dispositivos de transmisión GSM TRIKDIS, y sólo funciona en modo de recepción.

Los datos recibidos se transfieren a través de RS232 al software IPcom o directamente al software de monitoreo de la CRA (Monas MS, si el protocolo es SURGARD).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre

Descripción

Rango de frecuencia de funcionamiento

850/900/1800 MHz

Fuente de alimentación

12.6 V CC, desviación de tensión admisible 10-15 V promedio 60 – 100 mA (modo de espera), pulsos de alta transmisión (mientras recibe datos)

Corriente

RS232, 8N1, Surgard or IPcom

Protocolo de salida

-10°C a 50°C, humedad de hasta 80% a +20°C

Entorno de funcionamiento

Dimensiones

126 x 66 x 26 mm