
S-XVR5104HE-4KL-I3(1T) - DVR 5EN1 H265 4ch 4K@6ips +4IP 8MP 1HDMI 1HDD E/S AI con SSD-V800S1TB



SKU: S-XVR5104HE-4KL-I3(1T)

Link: [https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/s-](https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/s-xvr5104he-4kl-i31t/)

[xvr5104he-4kl-i31t/](https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/s-xvr5104he-4kl-i31t/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

Viene con un SSD interno de 1TB y puede grabar videos durante aproximadamente 18 días.SMD Plus de 4 canales para canales analógicos que permite que el dispositivo active alarmas precisas para humanos y vehículos.Protección perimetral de 4 canales para canales analógicos que admite detección de intrusiones y cables trampa con tecnología de IA.Reconocimiento facial de 2 canales para canales analógicos que admite la comparación facial.La codificación de IA de 4 canales ahorra almacenamiento y ancho de banda al tiempo que mantiene los detalles de los objetivos en los videos.Admite entradas de vídeo HDCVI, AHD, TVI, CVBS e IP.Admite hasta 8 canales de entrada de cámara IP, cada uno con una resolución de hasta 8 MP. El ancho de banda de entrada alcanza los 64 Mbps.Compresión de vídeo de doble flujo Smart H.265+ y Smart H.265.Capacidades de IoT y POS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Procesador de grado industrial
Sistema operativo	Linux integrado
Interfaz de operación	Web; GUI local
Protección perimetral (IA por grabadora)	Modelo avanzado: 2 canales, 10 reglas IVS/canal · Modelo general: 4 canales, 10 reglas IVS/canal
Detección de rostros (IA por grabadora)	2 canales (hasta 8 imágenes de caras/s por canal); 6 atributos
Reconocimiento facial (IA por grabadora)	2 canales; base de datos: hasta 10 BD con 20.000 imágenes en total

Parámetro	Valor
SMD Plus (por grabadora)	4 canales; filtrado secundario de personas y vehículos motorizados
Entradas de cámara analógica Entradas soportadas por estándar	4 × BNC, autodetección HDCVI/AHD/TVI/CVBS CVI: 4K@25/30; 6MP@20; 5MP@20/25; 4MP@25/30; 1080p@25/30; 720p@25/30/50/60 fps · TVI: 4K@15; 5MP@20; 4MP/3MP/1080p/720p@25/30 fps · AHD: 4K@15; 5MP@20; 4MP/3MP/1080p/720p@25/30 fps
Entrada de cámara IP	Hasta 8 canales IPC (4 IP por defecto + 4 IP convirtiendo analógicos); entrante/grabación/saliente: 64 Mbps/64 Mbps/64 Mbps
Nota extensión IP Capacidad de codificación	Al habilitar extensión IP se deshabilitan IVS/SMD/Face Principal: 4K (1–7 fps); 6MP (1–10); 5MP (1–12); 4K-N/4MP/3MP (1–15); 4M-N/1080p/720p/960H/D1/CIF (1–25/30) · Secundaria: 960H (1–15); D1/CIF (1–25/30)
Doble transmisión Bitrate de vídeo Audio Salidas de vídeo Resoluciones de salida	Sí 32 kbps–6144 kbps Muestreo 8 kHz/16 bit; bitrate 64 kbps 1 × HDMI; 1 × VGA HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 · VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
Visualización multipantalla Compatibilidad cámaras de terceros Compresión de vídeo	Sin extensión IP: 1/4 · Con extensión IP: 1/4/8/9 ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Samsung Codificación IA; H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264
Compresión de audio Red/Protocolos	G.711a; G.711u; PCM HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; filtro IP; FTP; DDNS; servidor de alarma; P2P; registro automático; búsqueda de IP
Interoperabilidad Acceso móvil Navegadores Modo de red Modos de grabación Reproducción	ONVIF 22.12 (Perfil T/S/G); CGI; SDK iOS; Android Chrome; Firefox; Internet Explorer Dirección única General; detección de movimiento; inteligente; alarma; POS 1/4; instantánea; general; por eventos; por etiquetas; inteligente (rostro y movimiento)
Respaldo Alarmas generales	USB y red Detección de movimiento; alarma local; caja de alarma; alarma externa de cámara; alarma de red; PIR
Alarmas de anomalía	Error (sin disco, error de disco, poco espacio/cuota); desconexión de red; conflicto IP/MAC; pérdida/manipulación de vídeo; cámara fuera de línea
Alarmas inteligentes Vinculación de alarma	Detección facial; reconocimiento facial; protección perimetral Grabación; instantánea (panorámica); salida de alarma local/IPC; audio; zumbador; registro; preajuste; correo
Entradas de audio Salida de audio Audio bidireccional Entradas/salidas de alarma Almacenamiento interno	4 × RCA; 4 × BNC (audio coaxial) 1 × RCA Sí (comparte entrada del primer canal) 8 entradas; 3 salidas 1 × SSD 1 TB (reemplazable por 256 GB o 512 GB); retención estimada 18 días (predeterminado)
RS-485 USB Red Alimentación Consumo Dimensiones Dimensiones embalaje Peso neto / bruto Temperatura de funcionamiento	1 puerto (PTZ) 2 × USB 2.0 (frontal y trasero) 1 × RJ-45 10/100 Mbps 12 VCC, 2 A <7 W (con SSD) 325,0 × 257,2 × 55,0 mm (An × Pr × Al) 372,0 × 117,0 × 308,0 mm (An × Pr × Al) 1,20 kg / 1,80 kg –10 °C a +55 °C

Parámetro	Valor
Temperatura de almacenamiento	−20 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?93 % (HR)
Instalación	Rack o escritorio
Certificaciones	CE (CE-LVD: IEC 62368-1; CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024, EN 55035); FCC Parte 15 Subparte B