S360 box LTE - Secury360 box V3 + LTE modem



SKU: S360 box LTE

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/analisis-de-video/accesorios-analitica/s360-box-

<u>lte/</u>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2359

Categorías: VIDEO IP HD, Analítica de Video, Accesorios - Analítica

Etiquetas: NOVEDAD, SECURY360

La integración de Secury360 con una cámara de seguridad existente permite un análisis en tiempo real y en el lugar de las imágenes capturadas. Esto no solo reduce las molestias para los usuarios al generar alertas únicamente cuando se detecta la presencia de una persona en su propiedad, sino que también contribuye a la reducción de costos. Además de su función principal como sistema de detección de personas, Secury360 también opera como un panel de alarma, lo que simplifica las tareas diarias tanto para los usuarios como para los instaladores. Secury360 ofrece una serie de ventajas destacadas: Actualización proactiva de seguridad Gestión remota de seguridad con integración perfecta Reducción de falsas alarmas para minimizar costos Eficiencia operativa para salas de control Adaptabilidad y valor a largo plazo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Datos técnicos

Dimensiones: 217 mm x 75 mm x 247 mm

Peso: 1,90 kg / 2,22 kg / 2,48 kg

Entradas I/O

Número: 6

Tipo: 15VDC, aislado galvánicamente, para usar con un contacto libre de tensión

Tipo de conector: 2 conectores enchufables de 4 polos. Tierra común.

Rango de cable: 1.5 mm² / trenzado o sólido

Longitud de pelado del cable: 6 - 7 mm

Salidas I/O

Número: 6

Tipo: Contacto de relé libre de tensión

Tipo de contacto: 1A, 220 VDC / 250 VAC

Tipo de conector: 4 conectores enchufables de 6 polos

Rango de cable: 1.5 mm² / trenzado o sólido

Longitud de pelado del cable: 6 - 7 mm

Fuente de alimentación

Voltaje de entrada: 12V ... 24V

Corriente máxima de entrada: 1.0A / 1.3A / 2.1A (3)

Potencia máxima de entrada: 12W / 15.6W / 25.2W

General

Inmunidad/emisión EMC: EN50130-4

Temperatura de almacenamiento: -40°C ... +85°C

Temperatura de operación: -20°C ... 65°C / -20°C ... 65°C / -20°C ... 55°C (1)

Humedad relativa: 95%, sin condensación

Grado de protección: IP30

Ensamblaje: Sin adición / Kit de ensamblaje de 2.5" / Kit de ensamblaje de 3.5"

LTE

Marca: SIMCom SIM7600SA-H-PCIE

Transferencia de datos:

LTE: 150 Mbps DL - 50 Mbps UL

HSPA+: 42 Mbps DL - 5,76 Mbps UL

WCDMA: 384 Kbps DL - 384 Kbps UL

GPRS/EDGE: 236,8 Kbps DL - 236,8 Kbps UL

Protocolo: TCP/IP/IPV4/IPV6/Multi-PDP/FTP/FTPS/HTTP/HTTPS/DNS

Notas:
(1) Solo garantizado con el uso del módulo de extensión de ventilador
(2) Peso sin disco duro montado
(3) Con disco duro WD8001PURP de 3.5"