
S5500-24GF4XF-E-V2 - Switch Gigabit con 24 puertos GSFP y 4 puertos SFP+ 10G



SKU: S5500-24GF4XF-E-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-21-30-puertos/s5500-24gf4xf-e-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Switch Gestionable, Gestionable 21-30 Puertos

Etiquetas: DAHUA

Switch Dahua con funciones Layer 316 puertos SFP Gigabit8 puertos combo Gigabit4 puertos SFP Uplink de 10 Gbps1 puerto consola1 puerto MGTDiseno de hardware fiable con doble fuente de alimentacion modularProtocolo STP/RSTP/MSTP/PVST (anillo)Alimentador 220V incluido

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Switch escalable (Layer 3+)

16 puertos SFP 100/1000 Mbps

8 puertos combo 10/100/1000 Mbps Base-T

4 puertos SFP Uplink 1/10 Gbps

1 puerto consola RJ45/USB

1 puerto MGT

Marco inteligente y resiliente (IRF2)

Capacidad de conmutación de 128 Gbps

Tasa de transferencia de paquetes de 95 Mpps

Tamaño de búfer de paquetes de 1,5 Mbytes

Jumbo frame 10 Kbyte

Tabla MAC de 16K

VLAN 4K

Programación de cola de prioridad SP, WRR, SP+WRR

Soporta VLAN basada en puertos, en MAC y en protocolos, QinQ y QinQ selectivo, mapeo VLAN, VLAN voz, MVRP

Protocolos de red en anillo: STP/RSTP/MSTP/PVST, Smart Link, RRPP, G.8032 ERPS

Protección contra las descargas atmosféricas y las diferencias de voltaje entre los dispositivos

Alimentación: 110V ~ 240V CA, 50/60Hz (adaptador de corriente incluido)

Consumo: 15W (inactivo), 55W (carga completa)

Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ +70°C

Temperatura de funcionamiento: -5°C ~ +45°C

Humedad relativa: 5% ~ 95% (sin condensación)

Dimensiones: 440 (An) x 43,6 (Al) x 360 mm

Peso: 4 kg