

SCP3022B-IBZ - Panel de control interior 7" táctil 2-hilos WiFi con Android 14



SKU: SCP3022B-IBZ

[Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/scp3022b-ibz/](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/scp3022b-ibz/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Adopta el sistema Android 14, que ofrece un rendimiento avanzado y una experiencia fácil de usar. Con un elegante diseño de pantalla completa con un borde negro ultradelgado, este dispositivo combina estilo y minimalismo para una experiencia visual excepcional. Con su pantalla táctil capacitiva IPS de 7 pulgadas y tecnología multitáctil, la pantalla ofrece amplios ángulos de visión de hasta 80 grados tanto horizontal como verticalmente, lo que mejora significativamente la eficiencia del trabajo y la flexibilidad operativa. Incluye indicadores multicolor con función de luz intermitente para mantenerlo informado sobre los cambios de estado. Se activa automáticamente cuando una persona se acerca para una experiencia fluida. Equipado con un sensor de luz integrado, el dispositivo ajusta automáticamente el brillo de la pantalla para una visualización cómoda. Con sus detectores de temperatura y humedad integrados, puede monitorear sin esfuerzo las condiciones de su casa en cualquier momento directamente desde la pantalla de inicio. Admite múltiples modos de comunicación, incluidos IP, Wi-Fi e IP de dos hilos. Los botones se pueden quitar y reemplazar, y sus funciones relacionadas se pueden personalizar. Compatible con sistemas de bucle magnético, esta pantalla de control se puede conectar fácilmente a audífonos, lo que garantiza la accesibilidad para las personas con discapacidades auditivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador	Procesador integrado
Sistema operativo	Android 14
Botón	Mecánico
Protocolos de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; FTP; RTP; TCP; SIP
Pantalla	Táctil capacitiva, 7"
Resolución de pantalla	1024 × 600
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz integrado
Modo de audio	Bidireccional
Mejoras de audio	Supresión de eco; Reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Comunicación	Totalmente digital
Funciones adicionales	Difusión de información; Control de ascensor; Grabación de vídeo; Modo No molestar configurable
Extensiones	Villa: 1 principal + 9 extensiones · Apartamento: 1 principal + 4 extensiones
Módulos de expansión	ZigBee; Sensor 868 MHz; Bluetooth
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB
Wi-Fi	Sí
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frecuencia Wi-Fi	2.4 GHz
RS-485	1
USB	1
Entradas de alarma	8 canales
Salidas de alarma	1 canal
Salida de alimentación	12 V, 200 mA
Timbre de puerta	Sí (entrada de alarma)
Puerto de red	Ethernet 10/100 Mbps
Material de carcasa	PC + ABS
Color	Gris
Alimentación	48 V DC, 0.5 A · PoE estándar
Adaptador	Opcional
Instalación	Montaje empotrado
Certificaciones	CE
Accesorios incluidos	Cable RS-485; Cable de salida de alimentación; Soporte; Cable de alarma
Dimensiones	210.2 × 103.1 × 32.2 mm
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ +55 °C
Humedad de funcionamiento	10 %–95 % (sin condensación)
Altitud	< 3000 m
Consumo	?10 W en espera · ?14 W en funcionamiento
Peso bruto	830 g
Temperatura de almacenamiento	0 °C ~ +40 °C
Humedad de almacenamiento	30 %–75 %
Entorno	Interior