

SD-H4C - Cubo PT IP H265 4M DN IR10m 4mm Wifi Audio SD 5V MIC



SKU: SD-H4C

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-cubo/sd-h4c/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Conmutación: 1956

Lente: 1980

WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, IP Consumo

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 4MP@25IPS.Óptica fija de 4mm (80.3°x43.2°x94.3° (HxVxD)), F1.6.WiFi: IEEE802.11b/g/n 2.4-2.4835GHz, 2.4G.Visión nocturna, imágenes nítidas incluso de noche. Distancia de iluminación hasta 15m (IR).Protección de la intimidad en un solo clic.Admite tarjeta micro SD hasta 512G (no incluida).Visión de 360° sin ángulos muertos (Pan: 0° a 325°; Tilt: -20° a +100°).Seguimiento automático de objetivos (Auto Tracking).Detección de personas (Human Detection).Dispone de audio bidireccional. Micrófono y altavoz incorporados.Fácil de usar con la APP DMSS.Material de la carcasa: plástico.Alimentación / Consumo: 5Vdc@1A (2W, máx 5W). Alimentador incluido.Dimensiones y peso: Ø95.5x130.4mm / 0.250Kg.Serie Hero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Velocidad de obturación electrónica

Distancia de iluminación

Control de encendido y apagado del iluminador

Número de iluminador

Ajuste del ángulo

Apertura máxima

Campo de visión

Valor

CMOS de 1/2,8"

2560 (alto) x 1440 (vertical)

Automático/Manual 1/3 s ~ 1/100 000 s

15 m (49,21 pies)

Manual; Automático; Apagado

1 (luz infrarroja)

Giro: 0° a 325°; Inclinación: -20° a +100°

F1.6

Alto: 80,3°; Alto: 43,2°; Profundidad: 94,3°

Parámetro	Valor
Detección humana	Sí
Compresión de vídeo	H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264; H.264B; MJPEG
Resolución de vídeo	4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720)
Velocidad de cuadros del vídeo	Principal: 4M/1080p/1.3M/720p @ (1–25/30 fps); Secundaria 1: D1/CIF @ (1–25/30 fps)
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 256 kbps–8192 kbps; H.265: 144 kbps–8192 kbps
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
WDR (Rango dinámico)	DWDR
Detección de movimiento	Sí
Rotación de imagen	180°
Micrófono incorporado	Sí
Altavoz incorporado	Sí
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa 2; G722.1
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,412–2,472 GHz, 2,4 G
Almacenamiento	FTP; Tarjeta Micro SD (512 GB)
Software de gestión	DMSS
Cliente móvil	iOS; Android
Certificaciones	CE
Fuente de alimentación	5 VCC, 1 A ± 10 % (tipo C)
Consumo de energía	Básico: 2 W; Máx.: 5 W (iluminador + PTZ + altavoz)
Condiciones de funcionamiento	–10 °C a +40 °C (14 °F a +104 °F)
Humedad de funcionamiento	?95%
Material de la carcasa	Plástico
Dimensiones del producto	130,4 mm × 95,5 mm
Peso neto	0,25 kg (0,55 libras)