

SD-P3AE-PV - Cámara PT IP 3M H265 FULL COLOR Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 WiFi MIC/Altavoz SD AI



SKU: SD-P3AE-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd-p3ae-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

La cámara PT pequeña de la serie Active Defense ofrece un rendimiento y una funcionalidad avanzados. Al detectar una intrusión, activa rápidamente alarmas sonoras y luminosas, a la vez que transmite información crítica a su dispositivo móvil para alertas instantáneas. La cámara también cuenta con audio bidireccional, lo que permite la comunicación en tiempo real con las personas en el sitio. Además, su iluminador dual inteligente mejora la visibilidad, lo que permite que la cámara capture videos e imágenes nítidos a todo color, tanto de día como de noche, proporcionando así evidencia confiable de los eventos y minimizando la contaminación lumínica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8"
Resolución máxima	2304 × 1296
Distancia de iluminación	30 m (luz cálida) · 30 m (IR)
Obturación electrónica	1/25 s–1/100,000 s
Iluminadores	2 IR · 2 luz cálida
Distancia focal	4.0 mm
Apertura máxima	F1.6
Campo de visión	H: 73.85° · V: 43.43° · D: 86.56°
Control de iris	Fijo
Rango PTZ	Giro 0°–345° · Inclinación 0°–90°
IVS	Cruce de línea; Intrusión
Detección humana	Sí; Seguimiento automático
Detección de vehículos	Sí
SMD	SMD 3.0
Compresión de vídeo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264B; H.264M;

Parámetro	Valor
Velocidad de fotogramas	H.264H; MJPEG (subflujo 1) Principal: 3M/720p/640x360 (1–25/30 fps) · Subflujo: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps)
Tasa de bits	H.264: 64–8192 kbps · H.265: 25–6400 kbps
Día/Noche	Automático (ICR); Color; B/N
WDR	DWDR
Detección de movimiento	Sí
Rotación de imagen	180°
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Micrófono	Integrado
Altavoz	Integrado
Banda LTE	UE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 · LA: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66
Potencia TX	Clase 3: 23 dBm ± 2 dB
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Software compatible	DMSS
Cliente móvil	iOS; Android
Certificaciones	CE
Alimentación	12 V DC, 1 A (±10 %)
Consumo	3 W (básico) / 9 W (máximo)
Adaptador	Incluido
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +55 °C
Humedad	? 95 %
Protecciones	TVS 2000 V; Sobretensiones; Transitorios; Resistente al agua y polvo
Botón	Botón de reinicio
Material de carcasa	Plástico
Dimensiones	140.5 x Ø111.0 mm
Peso neto	0.5 kg