

SD1A204DB-GNY-W - Domo PTZ IP 2M H265 WiFi WDR IR20m Starlight 4x IP66 IK08 AUDIO MIC AI



SKU: SD1A204DB-GNY-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd1a204db-gny-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Lente: 1961

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS de 2 megapíxeles y 1/2,8". Zoom óptico 4x. Tecnología Starlight. Máx. 25/30 fps a 2 MP. Distancia IR hasta 20 m. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD3.0. Micrófono incorporado. IP66; IK08.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	2 MP
Resolución máxima	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	256 MB
RAM	512 MB
Velocidad de obturación electrónica	1 s – 1/30 000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	0,005 lux F1.8 (color, 30 IRE); 0,0005 lux F1.8 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
Distancia de iluminación IR	20 m
Control de IR	Manual; SmartIR; Desactivado
Número de iluminadores	3 LEDs IR
Lente	2,8 mm – 12 mm, F1.8–F2.7
Campo de visión	H: 101,6°–51,9°; V: 53,1°–29,1°; D: 121,8°–59,7°
Zoom óptico	4x
Control de enfoque	Automático; Semiautomático; Manual
Distancia mínima de enfoque	0,2 m – 0,5 m
Control de iris	Fijo
Distancia DORI	Detectar: 165,5 m; Observar: 65,4 m; Reconocer: 33,1 m; Identificar: 16,6 m
Movimiento horizontal/vertical (PTZ)	Giro: 0°–355°; Inclinación: 5°–90°

Parámetro	Valor
Velocidad manual PTZ	Giro: 0,1°–70°/s; Inclinación: 0,1°–30°/s
Velocidad preestablecida	Giro: 0,1°–80°/s; Inclinación: 0,1°–40°/s
Presets	300
Rondas (Tours)	8 (hasta 32 presets c/u)
Memoria tras apagado	Sí
Movimiento inactivo	Preset; Tour
Protocolo PTZ	DH-SD
IVS (Protección perimetral)	Cruce de línea, intrusión, cruce de vallas, merodeo, objeto perdido/abandonado, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación humano/vehículo
Detección facial	Captura, mejora, recorte (rostro/foto 1"), captura en tiempo real o por calidad
Conteo de personas	Conteo por línea, por zona, gestión de colas, informes
SMD	Sí
Compresión de vídeo	H.264H, H.264B, H.265+, H.265, H.264+, MJPEG (substream)
Capacidad de transmisión	3 streams
Resoluciones soportadas	1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Frame rate	Main: 1080p/1.3M/720p@1–25/30 fps; Sub1: D1/VGA/CIF@1–25/30 fps; Sub2: 1080p/1.3M/720p@1–25/30 fps
Control de bitrate	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 64–8192 Kbps; H.265: 25–6400 Kbps
Día/Noche	ICR: Color/B&N/Auto – Electrónico: Color/B&N/Auto
BLC	Sí
WDR	120 dB
HLCC	Sí
Balance de blancos	Automático, interior, exterior, seguimiento, manual, sodio, natural, farola
Ganancia	Auto, manual, prioridad
Reducción de ruido	2D/3D NR
Detección de movimiento	Sí
ROI	Sí
EIS (estabilización)	Sí
Defog	Electrónico
Zoom digital	16×
Rotación de imagen	180°
Relación S/N	?55 dB
Audio compresión	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-L2, G.722.1
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	Sí, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz, hasta 229 Mbps, ?20 dBm)
Protocolos de red	FTP, RTMP, IPv6, IPv4, DNS, PPPoE, NTP, RTP, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Interoperabilidad	ONVIF Perfil S/G/T, CGI, SDK
Usuarios simultáneos	20 (64 Mbps totales)
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB, FTP/SFTP, NAS
Navegadores compatibles	IE9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+
Software de gestión	DSS Pro, DMSS
App móvil	iOS, Android
Certificaciones	CE-EMC, CE-LVD, CE-RED
Entradas/Salidas de audio	1/1 (LINE IN/OUT)
Eventos de alarma	Movimiento, manipulación, audio, red, conflicto IP, estado de SD, espacio de memoria
Fuente de alimentación	12 VDC, 2 A ±10 % / PoE
Consumo	4 W (básico), 13 W (máx. con IR)
Temp. funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95%

Parámetro	Valor
Protecciones	TVS 6000 V, IP66, IK08, sobretensiones y transitorios
Dimensiones	65,7 × 128 mm
Peso neto/bruto	0,5 kg / 0,7 kg