

SD1A404DB-GNY - Domo PTZ IP WizSense 4MP de exterior



SKU: SD1A404DB-GNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd1a404db-gny/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 20mZoom óptico 4X (2,8~12 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 355°@70°/s (H); 90°@30°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, conteo de personas, SMD 3.01 entrada / 1 salida de audioRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, IK0812V CC / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" de 4 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576/704×480), VGA (640×480), CIF (352×288/352×240)
Stream 1	4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)
Stream 3	720P (1~25/30 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,005 lux F1.8 (color); 0,0005 lux F1.8 (B/N); 0 lux (IR On)
Iluminación IR	Smart IR con 3 LED, hasta 20 m
Lente / Zoom óptico	2,8 – 12 mm, Zoom óptico 4x
Ángulo de visión	H: 90,6°–47,3°; V: 49,1°–26,7°; D: 107,4°–5,8°
Control de enfoque	Automático, semiautomático, manual
Control de iris	Fijo
Zoom digital	16x
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático, manual, prioridad ganancia

Parámetro	Valor
Funciones de vídeo	Videosensor, ROI
Protección perimetral (IVS)	Cruce de línea, intrusión, cruce de vallas, merodeo, objetos desaparecidos/abandonados, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas (clasificación personas/vehículos)
Detección facial	Instantánea, mejora, recorte (cara/foto 1"), captura en tiempo real o por calidad
Conteo de personas	Cruce de línea, en área, gestión de colas
SMD	Versión 3.0
Movimiento PTZ	H: 0°–355°; V: 5°–90°
Velocidad manual	H: 0,1°–70°/s; V: 0,1°–30°/s
Velocidad preestablecida	H: 80°/s; V: 40°/s
Presets / Recorridos	300 presets / 8 rondas (32 presets cada una)
Protocolo PTZ	DH-SD
Audio	1 entrada / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB (no incluida), FTP/SFTP, NAS
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), RTMP, CGI, SDK
Usuarios	Hasta 20 usuarios simultáneos
Compatibilidad software	DSS Pro, DMSS
Compatibilidad móvil	iOS, Android
Compatibilidad navegador	IE, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	12V DC 2A ±10% / PoE (802.3af)
Consumo	4W (básico), 13W (máx.)
Temperatura de funcionamiento	–30°C a +60°C
Humedad de funcionamiento	?95%
Protecciones	IP66, IK08, TVS 6KV (rayos), protección contra sobretensiones y transitorios
Dimensiones	Ø128 × 65,4 mm
Peso	Neto: 500 g / Bruto: 700 g