

SD1A404DB-GNY-W-PV - Domo PTZ IP 4M H265 WiFi WDR IR20m Starlight 4x IP66 IK08 AUDIO MIC AI



SKU: SD1A404DB-GNY-W-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd1a404db-gny-w-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS de 1/2,8" y 4 megapíxeles. Zoom óptico 4x. Tecnología Starlight. Máx. 25/30 fps a 4 MP. Distancia IR hasta 20 m. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD3.0. Micrófono incorporado; Altavoz incorporado. IP66; IK08.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	4 MP
Resolución máxima	2560 × 1440
Memoria de solo lectura (ROM)	256 MB
RAM	512 MB
Velocidad de obturación electrónica	1 s – 1/30.000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	0,005 lux a F1,8 (color, 30 IRE); 0,0005 lux a F1,8 (B/N, 30 IRE); 0 lux (IR encendido)
Distancia de iluminación IR	20 m
Control del iluminador	Manual; SmartIR; Desactivado
Número de iluminadores	3 (infrarrojos)
Longitud focal	2,8 mm – 12 mm
Apertura máxima	F1.8 – F2.7
Campo de visión	H: 96,9°–31,6°; V: 51,4°–17,8°; D: 116,2°–36,4°
Zoom óptico	4x
Control de enfoque	Automático; Semiautomático; Manual
Distancia mínima de enfoque	0,2 m – 0,5 m
Control de iris	Fijo
Distancia DORI	240 m / 94,8 m / 48 m / 24 m
(Detección/Observación/Reconocimiento/Identificación)	
Rango de giro e inclinación	Giro: 0°–355°; Inclinación: 5°–90°

Parámetro	Valor
Velocidad manual	Giro: 0,1°/s–70°/s; Inclinação: 0,1°/s–30°/s
Velocidad preestablecida	Giro: 0,1°/s–80°/s; Inclinação: 0,1°/s–40°/s
Número de presets	300
Recorridos (tours)	8 (hasta 32 presets cada uno)
Memoria tras apagado	Sí
Movimiento inactivo	Preestablecido; Tour
Protocolo PTZ	DH-SD
IVS (Protección perimetral)	Cable trampa; Intrusión; Cruce de valla; Merodeo; Objeto abandonado/perdido; Movimiento rápido; Estacionamiento; Reunión de personas; Clasificación de alarmas humanas
Detección de rostros	Captura, recorte, mejora y estrategias de captura calidad/tiempo real
Conteo de personas	Conteo en línea, por área y gestión de colas
SMD	Sí
Disuasión activa – luz	Luz blanca; Destello 5–30 s; Frecuencia: alta/media/baja
Disuasión activa – sonido	16 alarmas predefinidas + personalizadas; Volumen ajustable; 1–10 repeticiones
Compresión de vídeo	H.264H/B, H.265, H.265+ inteligente, H.264+ inteligente, MJPEG
Flujos de transmisión	3
Resoluciones soportadas	4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Velocidades de cuadro	Principal: hasta 30 fps (4M); Sub1: D1/VGA/CIF hasta 30 fps; Sub2: 720p hasta 30 fps
Control de bit rate	CBR / VBR
Bit rate de vídeo	H.264: 96 kbps–14.848 kbps; H.265: 38 kbps–8960 kbps
Modos Día/Noche	Automático; Color; B/N (ICR)
WDR	120 dB
BLC / HLC	Sí
Balance de blancos	Auto; Interior; Exterior; Manual; Seguimiento; Luz de sodio; Luz natural; Farola
Reducción de ruido	2DNR; 3DNR
Detección de movimiento	Sí
Región de interés (RoI)	Sí
Estabilización de imagen (EIS)	Sí
Desempeñado	Electrónico
Zoom digital	16x
Rotación de imagen	180°
Audio (compresión)	PCM; G.711A/U; G.726; MPEG2-L2; G.722.1
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n/ax (2.4 GHz, hasta 229 Mbps)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; IPv4; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; NTP; QoS; RTSP; SMTP; UPnP; IGMP; ARP; etc.
Interoperabilidad	CGI; SDK; ONVIF Perfil S/G/T
Usuarios simultáneos	Máx. 20 (ancho de banda total 64 Mbps)
Almacenamiento	MicroSD (hasta 512 GB); FTP/SFTP; NAS
Navegadores soportados	IE 9+, Chrome 41+, Firefox 52+, Safari 10+
Software de gestión	DMSS; DSS Pro
Clientes móviles	iOS; Android
Entradas/Salidas de audio	1/1 (micrófono y altavoz integrados, excluyentes con línea externa)
Fuente de alimentación	12 VCC, 2 A ±10 %
Consumo de energía	Básico: 4 W; Máx.: 13 W (con IR + luz de advertencia)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	? 95 %
Protección	IP66; IK08; TVS 6000V; Anti-sobretensión
Dimensiones	65,7 × 128,0 mm
Peso neto	0,5 kg
Peso bruto	0,7 kg