

# SD1A404XB-GNR-W - Domo PTZ IP AI 4M WiFi H265 DN ICR WDR IR15m Starlight IVS SMD 4X 3D IP66 IK08 AUDIO



SKU: SD1A404XB-GNR-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd1a404xb-gnr-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2338**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ**

**Etiquetas: DAHUA**

Domo motorizado StarLight WiFi IP Dahua de la serie AI de 70°/seg. con iluminación IR de 15 m, antivandálico para exteriorFormato

H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEGCMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 4 megapíxelesStream tripleResolución de hasta 4MP@25ipsZoom óptico 4X de 2,8~12 mmZoom digital 16XFiltro ICR0,005 luxOSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real (120dB), 2D/3D-NR, defog digital, EIS, mascaras de privacidadProtección perimetral, detección facial, conteo de personasDetección inteligente (IVS)300 presets1 entrada / 1 salida de audioRanura MicroSDOnvif, CGIIP66, IK08Lightning-proof 6KV12V CCNo incluye soporte ni alimentador.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Parámetro**

**Sensor**

**Compresión**

**Resoluciones**

**Stream 1**

**Stream 2**

**Stream 3**

**Día/Noche**

**Iluminación IR**

**Iluminación mínima**

**Óptica**

**Ángulo de visión**

**Enfoque**

**Control de iris**

**Valor**

CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 4 MP

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P, 1,3MP, 720P, D1, CIF

4MP / 3MP / 1080P / 1,3MP / 720P (1~25 ips)

D1 / CIF (1~25 ips)

720P / D1 / CIF (1~25 ips)

Filtro mecánico removible

3 LEDs IR hasta 15 m

0,005 lux (color), 0,0005 lux (B/N), 0 lux IR On

Motorizada 2,8 ~ 12 mm (Zoom óptico 4X)

H: 96,9°~31,6° / V: 51,4°~17,8° / D: 116,2°~36,4°

Automático / Semiautomático / Manual

Automático

Parámetro	Valor
Zoom digital	16X
Balance de blancos	Auto / Interior / Exterior / Seguimiento / Manual / Sodio / Natural / Farola
Control de ganancia	Automático y manual
Compensación de contraluz	BLC / HLC
WDR	Real 120 dB
Reducción de ruido	2D + 3DNR
Defog	Digital
EIS	Estabilizador digital
ROI	Sí
Videosensor	Sí
Máscaras de privacidad	Hasta 24 zonas (hasta 8 en misma vista)
IA – Conteo personas	Sí (con informes)
IA – Protección perimetral	Cruce línea / Intrusión con clasificación persona/vehículo
IA – Filtro falsas alarmas	Animales, hojas, luces, etc.
IA – Detección facial	Sí
IA – SMD	Sí
IVS	Objetos abandonados/perdidos, sabotaje, cambio escena
Movimiento PT	0°~355° (H) / 5°~90° (V)
Velocidad manual	H: 0,1°~70°/s / V: 0,1°~30°/s
Velocidad preset	H: 80°/s / V: 40°/s
Presets	300
Rondas	8 rondas (32 presets cada una)
Audio	1 entrada / 1 salida + micrófono integrado
Almacenamiento	MicroSD hasta 256GB (no incluida)
WiFi	2,4G y 5G
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, ARP, RTCP
Interoperabilidad	ONVIF / CGI
Streaming	Unicast / Multicast
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Acceso remoto	IE / Chrome / Firefox / Safari
Software	Smart PSS / DSS
App móvil	iOS / Android
Alimentación	12V CC / 1,5A
Consumo	3W (normal), 8,5W (IR On)
Temperatura funcionamiento	–30 °C ~ +60 °C
Humedad	?95%
Protección	IP66
Antivandálica	IK08
Protección eléctrica	Lightning-proof 6KV
Carcasa	Metal
Dimensiones	Ø128 x 65,4 mm
Peso	485 g
Incluye soporte	No
Incluye alimentador	No