
SD22204-GC-LB - DOMO PTZ 4-EN-1 DAHUA 2MP



SKU: SD22204-GC-LB

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/sd22204-gc-lb/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1946

Conmutación: 1958

Lente: 1947

Micrófono Integrado: 61

Protección: 103

Protocolo: 74

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: DAHUA

Domo motorizado 4 en 1 día/noche de 100°/seg., antivandálico para exterior CMOS 1/2,8" de 2MP Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) Óptica motorizada de 2,7~11 mm (30°~112,5°) 0,05/0,005 lux Filtro ICROSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Defog electrónico 300 presets DH-SD, Pelco-D/PPuerto RS485 IP66, IK10 12V CC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Píxeles

Máx. resolución

ROM

RAM

Valor

CMOS STARVIS™ de 1/2,8"

2 MP

1920 (H) × 1080 (V)

16 MB

256 MB

Parámetro	Valor
Velocidad de obturación electrónica	1/3 s – 1/100 000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Mín. iluminación	Color: 0,05 Lux@F1.6; B/N: 0,005 Lux@F1.6
Longitud focal	2,7 mm – 11 mm
Máx. apertura	F1.6 – F2.7
Campo de visión	H: 112,5°–30°; V: 54,2°–19,9°; D: 122,3°–40,6°
Zoom óptico	4x
Control de enfoque	Automático / Semiautomático / Manual
Distancia de enfoque cercano	0,5 m – 1 m (1,64 pies – 3,28 pies)
Control de iris	Fijo
Distancia DORI (2,7–11 mm)	Detectar: 120 m; Observar: 48 m; Reconocer: 24 m; Identificar: 12 m
Rango de giro/inclinación	Pan: 0°–355°; Tilt: 0°–90°
Velocidad de control manual	Pan: 0,1°–100°/s; Tilt: 0,1°–60°/s
Velocidad preestablecida	Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s
Presets	300
Recorridos	8 (hasta 32 presets por recorrido)
Ajuste de velocidad	Sí
Memoria de apagado	Sí
Movimiento inactivo	Preestablecido / Recorrido
Protocolo	DH-SD; Pelco-P/D (auto detección)
Resolución de vídeo	1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576 / 704×480)
Cuadros por segundo	1080P: 25/30 fps; 720P: 25/30/50/60 fps
Modo de salida	CVI; TVI; AHD; CVBS
Día/Noche	Sí
CLB	Sí
WDR	120 dB
LLC	Sí
Balance de blancos	Auto / Interior / Exterior / Seguimiento / Manual / Lámpara de sodio / Natural / Lámpara de calle
Control de ganancia	Auto / Manual
Reducción de ruido	2D / 3D
Desempañado	Electrónico
Zoom digital	16x
Volteo	0° / 180°
Certificaciones	CE: EN55032 / EN55024 / EN50130-4; FCC: Parte 15 Subparte B, ANSI C63.4-2014; UL: UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1
Salida analógica	1 (CVBS/CVI por BNC)
RS-485	1 (1200 bps – 9600 bps)
Fuente de alimentación	12 V CC / 1,5 A ±10 %
Consumo de energía	5 W; 6 W (PTZ activado)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C (–22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	? 95 % HR
Protección	IP66; IK10; TVS 4000V; protección contra sobretensiones y transitorios
Material de la carcasa	Metal
Dimensiones	Ø122 × 89 mm (4,80" × 3,50")
Peso neto	0,6 kg (1,32 lb)
Peso bruto	0,65 kg (1,43 lb)