

# SD22204DB-GC - Domo PTZ Starlight 4X de 2MP para exterior



SKU: SD22204DB-GC

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd22204db-gc/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** DAHUA

Domo PTZ 4 en 1 Dahua StarLight2MP@25/30ipsICR, 0,005/0,0005 luxSalida 4 en 1 conmutableZoom óptico 4X: 2,7~11 mmWDR digital, 2D/3D-NRPan&Tilt: 355°@100°/s (H); 90°@60°/s (V); 300 presets DH-SD, Pelco-D/PRS485IP66, IK1012V CC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro               | Valor                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen        | CMOS 1/2.8", 2 MP                                          |
| Resoluciones soportadas | 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576 / 704×480) |
| Imágenes por segundo    | 25/30 ips @1080P · 25/30/50/60 ips @720P                   |
| Salida de vídeo         | HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS (solo depuración)               |
| Iluminación mínima      | 0.005 lux F1.6 (color) / 0.0005 lux F1.6 (B/N)             |
| Día/Noche               | Filtro mecánico removible                                  |
| Óptica motorizada       | 2.7–11 mm                                                  |
| Zoom óptico             | 4×                                                         |
| Ángulo de visión        | H: 99.1°–31.9° · V: 53.4°–18° · D: 117.7°–36.6°            |
| Control de enfoque      | Auto; Semiauto; Manual                                     |
| Zoom digital            | 16×                                                        |
| Modos de imagen         | BLC; HLC; WDR digital; 2D/3D NR; Defog digital             |
| Balance de blancos      | 8 modos                                                    |
| Control de ganancia     | Automático; Manual                                         |
| Máscaras de privacidad  | Sí                                                         |
| Rango Pan               | 0°–355°                                                    |
| Rango Tilt              | 0°–90°                                                     |
| Velocidad manual PTZ    | Pan 0.1°–100°/s · Tilt 0.1°–60°/s                          |
| Velocidad preset        | Pan 100°/s · Tilt 60°/s                                    |
| Presets                 | 300                                                        |
| Rondas                  | 8 (hasta 32 presets cada una)                              |

| Parámetro                     | Valor                            |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Protocolos PTZ                | DH-SD; Pelco-D/P                 |
| RS-485                        | 1200–9600 bps                    |
| Alimentación                  | 12 V CC, 1.5 A (±10 %)           |
| Consumo                       | 7 W (9 W con PTZ activos)        |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C ~ +60 °C                  |
| Humedad                       | ? 95 %                           |
| Protecciones                  | IP66; IK10; Lightning-proof 6 kV |
| Dimensiones                   | Ø122 × 88.9 mm                   |
| Peso neto                     | 600 g                            |
| Peso bruto                    | 650 g                            |