
SD22204DB-GNY - Domo PTZ IP 2M DN dWDR Starlight 4X 3D IP66 IK10 PoE AI



SKU: SD22204DB-GNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd22204db-gny/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Lente: 1961

Micrófono Integrado: 61

Protección: 103

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 luxZoom óptico 4X (2,8~12 mm)WDR digital, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 350°@100°/s (H); 90°@60°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMDRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 2 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones	1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), VGA (640×480), CIF (352×288)
Stream 1	1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N)
Zoom óptico	4× (2,8 ~ 12 mm)
Ángulo de visión	H: 99,1°~31,9° / V: 53,4°~18° / D: 117,7°~36,6°

Parámetro	Valor
Control de enfoque	Automático, semiautomático, manual
Iris	Fijo
Zoom digital	16×
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, Estabilización de imagen, Defog digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático / Manual
ROI	Sí, soportado
Protección perimetral (IVS)	Cruce de línea, intrusión, cruce de valla, merodeo, objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, estacionamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas
Detección facial	Detección, seguimiento, instantánea, mejora facial
SMD (detección inteligente)	Sí
Rango de giro (Pan)	0° ~ 355°
Rango de inclinación (Tilt)	0° ~ 90°
Velocidad manual	Pan: 0,1°–100°/s / Tilt: 0,1°–60°/s
Velocidad preestablecida	Pan: 100°/s / Tilt: 60°/s
Presets	300
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-D/P (auto reconocimiento)
Rondas	8 (hasta 32 presets cada una)
Patrones	5
Escaneos	5
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	TCP, FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, IP Filter, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), QoS, RTSP, ARP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI
Compatibilidad	Navegadores web, iOS, Android
Usuarios	Hasta 20
Software de gestión	DSS, DMSS
Alimentación	12 V CC (1A ±10%) / PoE (802.3af)
Consumo	2,3 W (básico) / 6,1 W (máx.)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C
Temperatura de almacenamiento	-30 °C ~ +60 °C
Humedad funcionamiento	? 95 %
Grado de protección	IP66
Protección antivandálica	IK10
Dimensiones	Ø122 × 89 mm
Peso	500 g