## SD22404T-GN-W - Domo PTZ IP 4M DN WDR 4X 3D IK10 IP66 Wifi



Precio: 326.3201€

SKU: SD22404T-GN-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd22404t-gn-w/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1952

Lente: 1974

Micrófono Integrado: 61

Protección: 103 Resolución: 1963

WDR: 64 WIFI: 138

Categorías: Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** 

Cámara de red Wi-Fi PTZ de 4 MP y 4 aumentosCMOS de 1/3" y 4 megapíxelesPotente zoom óptico de 4xWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNRMáx. 25/30 fps a 4 M/3 MIVSCompatible con Wi-FiIP66, IK10

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro
Sensor de imagen
Píxeles efectivos
RAM / ROM
Velocidad de obturación electrónica

Sistema de escaneo Iluminación mínima Relación señal/ruido Distancia IR

Control encendido/apagado IR

**Valor** CMOS de 1/3" 2592 (H) x 1520

2592 (H) × 1520 (V), 4 MP 256M / 128M

1/1 s ~ 1/30 000 s Progresivo

Color: 0,05 Lux a F1,6; B/N: 0,005 Lux a F1,6

> 50 dB No aplica No aplica **Parámetro** Valor LED infrarrojos No aplica 2,7 mm ~ 11 mm Longitud focal F1.6 ~ F2.8 Apertura máxima Ángulo de visión Alto: 112,5° ~ 30° Zoom óptico 4x Control de enfoque Automático / Manual Distancia de enfoque mínima 100 mm ~ 1000 mm Distancia DORI (Det./Obs./Rec./Ident.) 180 m / 72 m / 36 m / 18 m Rango Pan/Tilt Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90° Velocidad manual Pan: 0,1° ~ 100°/s; Tilt: 0,1° ~ 60°/s Velocidad preestablecida Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s Ajustes preestablecidos 300 8 recorridos (hasta 32 preajustes por recorrido) **Recorridos PTZ** Acción de encendido Restauración automática a estado previo Movimiento inactivo Preaiuste / Escaneo / Tour / Patrón **Protocolo** DH-SD **Eventos** Detección de movimiento, manipulación, desconexión red, conflicto IP, acceso ilegal, fallo de almacenamiento **IVS** Cable trampa, Intrusión, Objeto abandonado/desaparecido **Funciones inteligentes** Detección de rostros H.265 / H.264 Compresión de vídeo Corrientes de transmisión Resoluciones 4M, 3M, 1080P, 720P, D1, CIF Velocidad de cuadros Principal: hasta 25/30 fps en 4M CBR / VBR Control de bitrate Tasa de bits 448 Kbps ~ 8192 Kbps Automático (ICR) / Color / B/N Modos Día/Noche BLC, HLC, WDR (120 dB) **BLC/HLC/WDR** Balance de blancos Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual Automático / Manual Control de ganancia 2D/3D NR Reducción de ruido Detección de movimiento Sí Sí Región de interés (ROI) Desempañado Sí Zoom digital 16x 180° Volteo Enmascaramiento de privacidad Hasta 24 áreas **Ethernet** RJ-45 (10/100 Mbps) IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz Wi-Fi IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, NTP, FTP, **Protocolos** SMTP, QoS, 802.1x, ONVIF S&G, API Usuarios máximos NAS, PC local, MicroSD hasta 256 GB **Almacenamiento** Visor web IE, Chrome, Firefox, Safari PSS, DSS, DMSS **Software** App móvil iOS. Android 12 V CC / 1,5 A Fuente de alimentación 10 W Consumo

IP66, IK10

Ø122 × 89 mm

CE, FCC, UL

0,66 kg / 0,71 kg-30 °C ~ +60 °C

Metal

**Protección** 

Dimensiones
Peso neto / bruto

Certificaciones

Temp. funcionamiento

Material