



SKU: SD22404T-GN-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd22404t-gn-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Iluminación IR/LED:** 1952

**Lente:** 1974

**Micrófono Integrado:** 61

**Protección:** 103

**Resolución:** 1963

**WDR:** 64

**WIFI:** 138

**Categorías:** Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ, OUTLET, Video-IP (Outlet), Camaras

**Etiquetas:** DAHUA, OUTLET

Cámara de red Wi-Fi PTZ de 4 MP y 4 aumentosCMOS de 1/3" y 4

megapíxelesPotente zoom óptico de 4xWDR, Día/Noche (ICR), Ultra DNRMáx. 25/30  
fps a 4 M/3 MIVSCompatible con Wi-FiP66, IK10

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/3"
Píxeles efectivos	2592 (H) × 1520 (V), 4 MP
RAM / ROM	256M / 128M
Velocidad de obturación electrónica	1/1 s ~ 1/30 000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0,05 Lux a F1,6; B/N: 0,005 Lux a F1,6
Relación señal/ruido	> 50 dB
Distancia IR	No aplica
Control encendido/apagado IR	No aplica
LED infrarrojos	No aplica
Longitud focal	2,7 mm ~ 11 mm
Apertura máxima	F1.6 ~ F2.8
Ángulo de visión	Alto: 112,5° ~ 30°

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Zoom óptico</b>	4x
<b>Control de enfoque</b>	Automático / Manual
<b>Distancia de enfoque mínima</b>	100 mm ~ 1000 mm
<b>Distancia DORI (Det./Obs./Rec./Ident.)</b>	180 m / 72 m / 36 m / 18 m
<b>Rango Pan/Tilt</b>	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 90°
<b>Velocidad manual</b>	Pan: 0,1° ~ 100°/s; Tilt: 0,1° ~ 60°/s
<b>Velocidad preestablecida</b>	Pan: 100°/s; Tilt: 60°/s
<b>Ajustes preestablecidos</b>	300
<b>Recorridos PTZ</b>	8 recorridos (hasta 32 preajustes por recorrido)
<b>Acción de encendido</b>	Restauración automática a estado previo
<b>Movimiento inactivo</b>	Preajuste / Escaneo / Tour / Patrón
<b>Protocolo</b>	DH-SD
<b>Eventos</b>	Detección de movimiento, manipulación, desconexión red, conflicto IP, acceso ilegal, fallo de almacenamiento
<b>IVS</b>	Cable trampa, Intrusión, Objeto abandonado/desaparecido
<b>Funciones inteligentes</b>	Detección de rostros
<b>Compresión de vídeo</b>	H.265 / H.264
<b>Corrientes de transmisión</b>	3
<b>Resoluciones</b>	4M, 3M, 1080P, 720P, D1, CIF
<b>Velocidad de cuadros</b>	Principal: hasta 25/30 fps en 4M
<b>Control de bitrate</b>	CBR / VBR
<b>Tasa de bits</b>	448 Kbps ~ 8192 Kbps
<b>Modos Día/Noche</b>	Automático (ICR) / Color / B/N
<b>BLC / HLC / WDR</b>	BLC, HLC, WDR (120 dB)
<b>Balance de blancos</b>	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
<b>Control de ganancia</b>	Automático / Manual
<b>Reducción de ruido</b>	2D/3D NR
<b>Detección de movimiento</b>	Sí
<b>Región de interés (ROI)</b>	Sí
<b>Desempañado</b>	Sí
<b>Zoom digital</b>	16x
<b>Volteo</b>	180°
<b>Enmascaramiento de privacidad</b>	Hasta 24 áreas
<b>Ethernet</b>	RJ-45 (10/100 Mbps)
<b>Wi-Fi</b>	IEEE802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz
<b>Protocolos</b>	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, RTSP, NTP, FTP, SMTP, QoS, 802.1x, ONVIF S&G, API
<b>Usuarios máximos</b>	20
<b>Almacenamiento</b>	NAS, PC local, MicroSD hasta 256 GB
<b>Visor web</b>	IE, Chrome, Firefox, Safari
<b>Software</b>	PSS, DSS, DMSS
<b>App móvil</b>	iOS, Android
<b>Fuente de alimentación</b>	12 V CC / 1,5 A
<b>Consumo</b>	10 W
<b>Protección</b>	IP66, IK10
<b>Material</b>	Metal
<b>Dimensiones</b>	Ø122 x 89 mm
<b>Peso neto / bruto</b>	0,66 kg / 0,71 kg
<b>Temp. funcionamiento</b>	-30 °C ~ +60 °C
<b>Certificaciones</b>	CE, FCC, UL