

SD29204DB-GNY - Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR50m 4X 3D PoE AUDIO MIC E/S AI



SKU: SD29204DB-GNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd29204db-gny/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS de 2 megapíxeles y 1/2,8". Zoom óptico 4x. Máx. 25/30 fps a 1080P. Distancia IR hasta 50 m. Zoom óptico 4x. Amplio rango dinámico (WDR). SMD 3.0. Micrófono incorporado. PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxeles	2 MP
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)
ROM / RAM	128 MB / 512 MB
Velocidad de obturación electrónica	1/1 s–1/30.000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a F1.6 · B/N: 0,0005 lux a F1.6 · 0 lux a F1.6 (IR encendida)
Distancia de iluminación (IR)	50 m
Control del iluminador	Zoom prioritario; manual; automático; desactivado
Número de iluminadores	2 (IR)
Longitud focal	2,8–12 mm
Apertura máxima	F1.6–F3.0
Campo de visión (FOV)	H 101°–31,36° · V 53,51°–17,72° · D 120,51°–36,05°
Zoom óptico	4x
Control de enfoque	Automático; semiautomático; manual
Distancia de enfoque mínima	1,5 m
Control del iris	Fijo
DORI	Detectar 171 m · Observar 67 m · Reconocer 34 m · Identificar 17 m
Rango PTZ	Pan 0°–360° (no infinito) · Tilt 0°–+90°
Velocidad manual PTZ	Pan 0,1°/s–100°/s · Tilt 0,1°/s–60°/s

Parámetro	Valor
Velocidad preestablecida PTZ	Pan 100°/s · Tilt 60°/s
Presets / Recorridos / Patrones / Escaneos	300 / 8 (hasta 32 presets/recorrido) / 5 / 5
Memoria tras apagado / Movimiento inactivo	Sí / patrón; preajuste; escaneo; recorrido
Protocolo PTZ	DH-SD4
IVS (protección perimetral)	Cruce de valla; intrusión; merodeo; objeto abandonado/faltante; movimiento rápido; estacionamiento; reunión de personas; clasificación de alarmas humanas
Detección de rostros	Detección, instantáneas y mejora; recorte (rostro/foto 1"); captura en tiempo real o calidad primero
SMD	Sí
Compresión de vídeo	H.264H; H.264B; H.265+ inteligente; H.264; H.265; MJPEG (substream); H.264+ inteligente
Capacidad de transmisión (streams)	3 corrientes
Resoluciones soportadas	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Velocidad de fotogramas	Principal: 1080p/1.3M/720p @ 1–25/30 fps · Secundario 1: D1/VGA/CIF @ 1–25/30 fps · Secundario 2: 1080p/1.3M/720p @ 1–25/30 fps
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 24–8192 Kbps · H.265: 9–5632 Kbps
Día/Noche	ICR: automático; color; B/N · Electrónico: automático; color; B/N
BLC / HLC / WDR	Sí / Sí / 120 dB
Balance de blancos	Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara de sodio; luz natural; farola
Control de ganancia	Automático; manual; prioridad de ganancia
Reducción de ruido	2D DNR; 3D DNR
Detección de movimiento / Roi	Sí / sí
EIS / Desempañado	Electrónico / electrónico
Zoom digital / Rotación	16× / 180°
Relación señal/ruido (SNR)	? 55 dB
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	CGI; SDK; ONVIF (Perfil S/G/T); P2P
Método de transmisión	Unicast / Multicast
Usuarios/Hosts	20 (ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	Tarjeta microSD hasta 512 GB; FTP/SFTP; NAS
Navegadores	IE 9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+
Software / App	DMSS; DSS Pro / iOS; Android
Entradas/Salidas de audio	1 entrada (línea, cable pelado, o micro integrado — mutuamente excluyentes) / 1 salida (línea, cable pelado)
Entradas/Salidas de alarma	2 / 1
Vinculación / Eventos de alarma	Captura; grabación; e-mail; preajuste; recorrido; patrón; salida digital; audio / movimiento; manipulación; audio; desconexión red; conflicto IP; estado/espacio tarjeta; excepción de energía
Alimentación	12 V DC, 2 A ± 10% (opcional) · PoE (802.3af)
Consumo de energía	Básico 5 W · Máx. 10 W (iluminador + PTZ)
Temperatura / Humedad de funcionamiento	?30 °C a +50 °C / ? 95%
Protecciones	TVS 6000 V (rayos); protección contra sobretensiones y transitorios
Dimensiones / Peso neto	117,4 mm × Ø132,1 mm / 0,713 kg
Peso bruto	1,0 kg