SD29204DB-GNY-W - Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IR50m 4X 3D AUDIO MIC E/S WiFi AI



SKU: SD29204DB-GNY-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd29204db-gny-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS de 2 megapíxeles y 1/2,8".Máx. 25/30 fps a 1080P.Distancia IR hasta 50 m.Zoom óptico 4x.Amplio rango dinámico (WDR).SMD 3.0.Micrófono incorporado.Wi-Fi.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Píxeles

Resolución máxima

ROM/RAM

Velocidad de obturación electrónica

Sistema de escaneo Iluminación mínima

Distancia de iluminación (IR)

Control iluminador Número de iluminadores

Longitud focal Apertura máxima Campo de visión (FOV)

Zoom óptico

Control de enfoque

Distancia de enfoque mínima

Control de iris Distancia DORI

Rango PTZ

Velocidad manual PTZ

Valor

CMOS de 1/2,8"

2 MP

1920 (alto) x 1080 (vertical)

128 MB / 512 MB 1/1 s-1/30.000 s

Progresivo

Color: 0,005 lux @ F1.6 · B/N: 0,0005 lux @ F1.6 · 0 lux (IR

encendido)

50 m

Zoom prioritario; manual; automático; desactivado

2 (IR) 2,8–12 mm F1.6–F3.0

H 101°-31,36° · V 53,51°-17,72° · D 120,51°-36,05°

4×

Automático; semiautomático; manual

1,5 m Fiio

Detectar 171 m · Observar 67 m · Reconocer 34 m ·

Identificar 17 m

Pan 0°-360° (no infinito) · Tilt 0°-+90° Pan 0,1°/s-100°/s · Tilt 0,1°/s-60°/s Parámetro

Velocidad preestablecida PTZ

Presets / Recorridos / Patrones / Escaneos Memoria tras apagado / Movimiento inactivo

Protocolo PTZ

IVS (protección perimetral)

Detección de rostros

SMD

Compresión de vídeo

Capacidad de transmisión (streams)

Resoluciones soportadas

Velocidad de fotogramas

Control de bitrate Bitrate de vídeo

Día/Noche (ICR / electrónico)

BLC / HLC / WDR Balance de blancos

Control de ganancia Reducción de ruido

Detección de movimiento / Rol

EIS / Desempañado Zoom digital / Rotación Relación señal/ruido (SNR) Compresión de audio

Puerto de red

Wi-Fi

Protocolos de red

Interoperabilidad
Transmisión
Usuarios/Hosts
Almacenamiento
Navegadores
Software / App
Certificaciones

Entradas/Salidas de audio

Entradas/Salidas de alarma Vinculación / Eventos de alarma

Alimentación

Consumo de energía

Temperatura / Humedad de funcionamiento

Valor

Pan 100°/s · Tilt 60°/s

300 / 8 (hasta 32 presets por recorrido) / 5 / 5 Sí / patrón; preajuste; escaneo; recorrido

DH-SD4

Cruce de valla; intrusión; merodeo; objeto

abandonado/faltante; movimiento rápido; estacionamiento; reunión de personas; clasificación de alarmas humanas Detección, instantáneas y mejora de rostro; recorte (rostro/foto 1"); captura en tiempo real o "calidad primero"

Sí

H.264H; H.264B; H.264; H.265+ inteligente; H.265; MJPEG

(substream); H.264+ inteligente

3 corrientes

1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720p (1280×720);

D1 (704×576/704×480); VGA (640×480); CIF

(352×288/352×240)

Principal: 1080p/1.3M/720p @ 1-25/30 fps · Secundario 1:

D1/VGA/CIF @ 1-25/30 fps · Secundario 2:

1080p/1.3M/720p @ 1-25/30 fps

CBR / VBR

H.264: 24-8192 Kbps · H.265: 9-5632 Kbps

ICR: automático; color; B/N \cdot Electrónico: automático; color;

B/N

Sí / Sí / 120 dB

Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara

de sodio; luz natural; farola

Automático; manual; prioridad de ganancia

2D DNR; 3D DNR

Sí/sí

Electrónico / electrónico

16x / 180° ? 55 dB

G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa 2; G.722.1; PCM

RJ-45 (10/100 Base-T)

IEEE 802.11b/g/n · 2,4 GHz · 75 Mbps · ?20 dBm a

2400-2483,5 MHz

FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1X; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP;

QoS; RTSP; ARP

CGI; SDK; ONVIF (Perfil S/G/T); P2P

Unicast / Multicast

20 (ancho de banda total: 64 M)

Tarjeta microSD hasta 512 GB; FTP/SFTP; NAS IE 9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+

DMSS; DSS Pro / iOS; Android

CE: EN55032; EN 50130-4; EN 55035; EN61000-3-2; EN61000-3-3 · CE-RED: EN300328; EN62311;

EN301489-17

1 entrada (línea, cable pelado, o micro integrado — mutuamente excluyentes) / 1 salida (línea, cable pelado)

2/1

Captura; grabación; e-mail; preajuste; recorrido; patrón; salida digital; audio / movimiento; manipulación; audio; desconexión de red; conflicto IP; estado/espacio de tarjeta;

excepción de energía

12 V DC, 2 A ± 10% (opcional)

Básico 5 W · Máx. 10 W (iluminador + PTZ)

?30 °C a +50 °C / ? 95%

Parámetro Protecciones

Dimensiones / Peso neto Peso bruto

Valor

TVS 6000 V (rayos); protección contra sobretensiones y

transitorios

 $117,4 \text{ mm} \times \emptyset 132,1 \text{ mm} / 0,713 \text{ kg}$

1,0 kg