

SD2A200-GN-HI-AW-PV-0400 - Domo PTZ IP 2MP, 4mm, IR 30M, IP66



SKU: SD2A200-GN-HI-AW-PV-0400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd2a200-gn-hi-aw-pv-0400/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA

Domo PTZ IP Dahua2MP@25ips, H.265+/H.264+ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30mÓptica de 4 mmWDR digital, 2D/3D-NRPan&Tilt: 355°@74°/s (H); 90°@36°/s (V); 300 presetsInteligencia IVSAudio bidireccionalRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 2 MP
Compresión de vídeo	H.265+, H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución soportada	1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288)
Stream principal	1080P / 1,3MP / 720P (1~25/30 ips)
Stream secundario	D1 / CIF (1~25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro mecánico removible (ICR)
Iluminación mínima	0,05 lux F2.0 (color), 0,005 lux F2.0 (B/N), 0 lux con iluminación
Iluminación	Smart IR: 1 LED IR + 2 LEDs blancos, hasta 30 m
Óptica	Fija 4 mm
Ángulo de visión	86,8° (H), 47,1° (V), 102,2° (D)
Funciones de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D NR, 3D NR
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático / Manual
Videosensor	Soportado
Inteligencia IVS	Cruce de línea, intrusión
Rango Pan	0° ~ 345°
Rango Tilt	0° ~ 80°
Velocidad manual	0,1° ~ 74°/s (H), 0,1° ~ 36,4°/s (V)
Velocidad de presets	62°/s (H), 36,3°/s (V)
Presets	300
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)

Parámetro	Valor
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Entradas / salidas de audio	1 / 1
Interfaz de red	RJ45 10/100 Base-T
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, SSL, FTP, ARP, RTCP, RTP, Filtro IP, RTMP
Acceso remoto	Navegador web y smartphone iOS / Android
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Software compatible	Smart PSS, DMSS
Interoperabilidad	ONVIF, CGI
Alimentación	12 V CC / 1,5 A (±10 %) / PoE 802.3af
Consumo	4 W (12,95 W con IR activo)
Condiciones de funcionamiento	−30 °C ~ +55 °C, <95 % HR
Protección	IP66
Protección contra rayos	2 kV
Dimensiones	Ø118 × 146,5 mm
Peso	500 g