

SD2A200HB-GN-AW-PV-S2 - Cámara PT IP 2M H265 FULL COLOR dWDR IVS Iluminación Dual LED30m/IR30m IP66 WiFi AUDIO MIC



SKU: SD2A200HB-GN-AW-PV-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd2a200hb-gn-aw-pv-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo IP PAN&TILT Dahua2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,05/0,005 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 4 mmWDR digital, 2D/3D-DNRPan&Tilt: 345°@74°/s (H); 80°@36°/s (V); 300 presetsDetección de cruce de línea e intrusiónMicrófono y altavozIncorpora disuasión activaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6612V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2.8" – 2 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución soportada	1080P (1920×1080), 1.3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576; 704×480), CIF (352×288; 352×240)
Stream 1	1080P / 1.3MP / 720P (1~25/30 IPS)
Stream 2	D1 / CIF (1~25/30 IPS)
Conmutación Día/Noche	Filtro mecánico removible
Mín. Iluminación	0,05 Lux F2.0 (color), 0,005 Lux F2.0 (B/N), 0 Lux (IR On)
Smart Light	2 LEDs IR + 2 LEDs luz blanca (hasta 30 m)
Óptica	Fija de 4 mm
Ángulo de visión	H: 86,8° · V: 47,1° · D: 102,2°
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR
Balance de blancos	Automático + 8 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Video sensor	Soportado
Analítica IVS	Detección de cruce de línea e intrusión
Posicionador horizontal (H)	0° ~ 345°
Posicionador vertical (V)	0° ~ 80°
Velocidad manual (H/V)	0,1°~74°/seg (H), 0,1°~36,4°/seg (V)

Parámetro	Valor
Velocidad preset (H/V)	62°/seg (H), 36,3°/seg (V)
Presets	300
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Disuasión activa	Flash de luz blanca + sirena/alarma por voz
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, IP Filter, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP
Compatibilidad ONVIF	ONVIF S/T, CGI, SDK, P2P
Compatibilidad software	iOS, Android, IE, Chrome, Firefox, Safari, DMSS
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Alimentación	12V DC 1,5A (±10%) · PoE (802.3af)
Consumo	4W (básico) · 12,95W (máximo)
Condiciones de operación	-30 °C ~ +55 °C · <95% HR
Protección	IP66
Dimensiones	Ø111 × 140,5 mm
Peso neto	500 g
Peso bruto	1 kg