

SD2A300NB-GNY-A-PV-0400 - Domo IP de 3MP con Pan&Tilt para exterior



SKU: SD2A300NB-GNY-A-PV-0400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd2a300nb-gny-a-pv-0400/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PT IP Dahua WizSense3MP@25/30 ips, compresión Smart H.265+ICR, 0,005 luxSmart Dual Light (IR + luz cálida) 30?mÓptica fija de 4?mmDWDR, 3D NR, ROI
Detección de personas y vehículos, IVS, SMD 3.0Alarma sonora y luminosaAudio bidireccionalRanura MicroSDIP66PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8", 2304 × 1296 (3 MP)
Óptica fija	4.0 mm (F2.0)
Ángulo de visión	H: 86.8° · V: 47.1° · D: 102.2°
Día/Noche	Filtro ICR
Iluminación mínima	0.05 lux (color) / 0.005 lux (B/N) / 0 lux (IR o luz cálida)
Smart Dual Light	IR + luz blanca, hasta 30 m
Iluminadores	2 IR + 2 cálidos
Compresión de vídeo	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG (substream)
Resoluciones soportadas	3MP (2304×1296); 1080P; 960P; 720P; D1; CIF
Stream 1	3MP/1080P/1.3MP/720P (1–25/30 ips)
Stream 2	D1/VGA/CIF (1–25/30 ips)
Funciones de imagen	DWDR; BLC; HLC; 2D/3D NR; ROI; Defog electrónico; Rotación 180°
IVS	Cruce de línea; Intrusión
Detección inteligente	Personas y vehículos; SMD 3.0
Disuasión activa	Luz blanca intermitente (5–30 s, 3 niveles); Alarma sonora (1 mensaje + 10 personalizados, volumen 0–100 %, 1–10 repeticiones)
Rango Pan	0°–345°
Rango Tilt	0°–80°

Parámetro	Valor
Velocidad manual PTZ	Pan 0.1°–74°/s · Tilt 0.1°–36.4°/s
Velocidad preset	Pan hasta 62°/s · Tilt 36.3°/s
Presets	300
Idle Motion	Movimiento a preset
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC
Eventos de alarma	Movimiento; Sabotaje; Audio; Pérdida de red; Conflicto IP; Estado/espacio SD
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos	IPv4/IPv6; HTTP/HTTPS; TCP/IP; UDP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; ONVIF S/T; P2P
Clientes móviles	Android; iOS
Software compatible	DMSS; Smart PSS; ConfigTool; DSS
Gestión remota	IE; Chrome; Firefox; Safari
Alimentación	12 V DC (±10 %) · PoE (802.3af)
Consumo	3.5 W (básico) / 9 W (iluminadores)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C ~ +55 °C
Humedad	? 95 % (sin condensación)
Protecciones	IP66; TVS 2000 V
Dimensiones	140.5 × Ø111.0 mm
Peso neto	0.5 kg
Peso bruto	1.0 kg