

SD2A500NB-GNY-A-PV-0400 - Domo IP 5MP Pan&Tilt de



SKU: SD2A500NB-GNY-A-PV-0400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/sd2a500nb-gny-a-pv-0400/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

Etiquetas: DAHUA

Domo IP PAN&TILT Dahua5MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,05/0,005 lux, Smart Light 30mÓptica fija de 4 mmWDR digital, 2D/3D-DNRPan&Tilt: 345°@74°/s (H); 80°@36°/s (V); 300 presetsDetección de cruce de línea e intrusiónMicrófono y altavozIncorpora disuasión activaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6612V CC / PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 5 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución	5MP (2560×1920), 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF
Stream 1	5MP/4MP/3MP/1080P/1,3MP/720P (1–25/30 ips)
Stream 2	D1/VGA/CIF (1–25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	0,05 lux (color), 0,005 lux (B/N), 0 lux IR On
Iluminación Smart Light	2 LED IR + 2 LED luz blanca, hasta 30 m
Óptica	Fija 4 mm
Ángulo de visión	80,4°(H), 58,1°(V), 104,8°(D)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D NR, Defog
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Auto/Manual
Videosensor / ROI	Sí
Detección inteligente	Cruce de línea, intrusión, detección de personas, SMD 3.0
Movimiento PT	PAN: 0°–345° / TILT: 0°–80°
Velocidad manual	Pan 0,1°–74°/s, Tilt 0,1°–36,4°/s
Velocidad preset	Pan 62°/s, Tilt 36,3°/s

Parámetro	Valor
Presets	300
Audio	Micrófono + altavoz integrados
Disuasión activa	Flash luz blanca + sirena voz
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos	UDP, FTP, RTMP, IPv6/IPv4, DNS, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP
Compatibilidad	ONVIF S/T, CGI, SDK
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Software	Player, Smart Player, DMSS, ConfigTool, NVR, Smart PSS
Alimentación	12V CC (±10%) 1,5A / PoE 802.3af
Consumo	3,5W (básico), 9W (máx.)
Temperatura funcionamiento	−30°C ~ +55°C
Humedad	?95%
Protección	IP66
Dimensiones	Ø111 × 140,5 mm
Peso neto	500 g
Peso bruto	1 kg