

SD2C405NB-GNY-A-PV-S2 - Domo PTZ IP 4MP Smart Dual Light con disuasión activa



SKU: SD2C405NB-GNY-A-PV-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd2c405nb-gny-a-pv-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ Dahua 4MP@25ips Óptica varifocal motorizada 2,7–13,5 mm Smart Dual Light IR y luz blanca 30 m WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D NR Seguimiento automático Detección humana y de vehículos Ranura MicroSD (tarjeta no incluida) Protección IP66 PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS progresivo 1/2.8", 4 MP
Óptica motorizada	Varifocal 2.7–13.5 mm
Ángulo de visión	H: 96,73°–24,76° · V: 51,98°–13,91° · D: 110,58°–29,74°
Resoluciones soportadas	4MP (2560×1440); 3MP (2304×1296); 1080p (1920×1080); 1.3MP (1280×960); 720p (1280×720); D1 (704×576 / 704×480); VGA (640×480); CIF (352×288 / 352×240)
Stream 1	4MP hasta 25/30 ips
Stream 2	D1 hasta 25/30 ips
Compresión de vídeo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG
Zoom óptico	5×
Iluminación mínima	0,05 lux F1.6 (color) / 0,005 lux F1.6 (B/N) / 0 lux (Smart Dual Light)
Alcance iluminación	IR y luz blanca hasta 30 m
Funciones de imagen	WDR 120 dB; BLC; HLC; 3D NR; Defog electrónico; EIS
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Disuasión activa	Sirena y luz estroboscópica
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Rango Pan	0°–330° continuo
Velocidad Pan	0.1°/s–100°/s
Rango Tilt	–5°–90° (auto flip 180°)
Velocidad Tilt	0.1°/s–60°/s

Parámetro	Valor
Presets	Hasta 300
Funciones inteligentes	Cruce de línea; Intrusión; SMD 3.0; Auto Tracking Lite
Detección adicional	Movimiento; Manipulación; Audio
Protocolos	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; FTP; ARP; RTCP; RTP; IP Filter; RTMP
Interoperabilidad	ONVIF S/G/T
Software compatible	DMSS; DSS Pro
Alimentación	12 VDC; PoE (802.3af)
Consumo máximo	12.95 W
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +55 °C
Humedad	? 95 %
Protecciones	TVS 2000 V; IP66
Carcasa	Metálica
Dimensiones	Ø129.6 × 155.5 mm
Peso neto	0.65 kg
Certificaciones	CE