

SD3A400-GN-HI-A-PV-0400 - Domo PTZ IP 4MP, 4mm, IR 30M, IP66



SKU: SD3A400-GN-HI-A-PV-0400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd3a400-gn-hi-a-pv-0400/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua4MP@25ips, H.265+/H.264+ICR, 0,002/0,0002 lux, IR 30mÓptica de 4 mmWDR digital, 2D/3D-NRPan&Tilt: 355°@26°/s (H); 90°@17°/s (V); 300 presetsInteligencia IVSAudio bidireccionalRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/3" Sony STARVIS, 4 MP
Compresión de vídeo	H.265+; H.264+; H.265; H.264; MJPEG
Resoluciones soportadas	4MP (2560×1440); 1080P (1920×1080); 720P (1280×720); D1 (704×576); CIF (352×288)
Stream 1	4MP; 1080P; 720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1; CIF (1~25/30 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico removible
Iluminación mínima	0,002 lux F1.6 (color) / 0,0002 lux F1.6 (B/N) / 0 lux (iluminación ON)
Smart IR	2 IR + 2 luz blanca, hasta 30 m
Óptica fija	4 mm
Ángulo de visión	H: 80,2° · V: 43,1° · D: 94,3°
Modos de imagen	BLC; HLC; WDR digital; 2D/3D NR
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático; Manual
Videosensor	Sí
IVS	Cruce de línea; Intrusión
Rango PTZ	Pan 0°–355° · Tilt –15°~90°
Velocidad manual PTZ	Pan 0,1°–26°/s · Tilt 0,1°–17,5°/s
Velocidad preset	Pan 26°/s · Tilt 17,5°/s
Presets	300
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB (no incluida)

Parámetro	Valor
Audio	Bidireccional; 1 entrada / 1 salida
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; SSL; FTP; ARP; RTCP; RTP; Filtro IP; RTMP; TCP
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Visualización remota	Navegadores; iOS; Android
Software compatible	Smart PSS; DMSS
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Alimentación	12 V CC 1.5 A (±10 %) · PoE (802.3af)
Consumo	4 W (12.95 W con IR ON)
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Humedad	< 95 %
Protección	IP66; Lightning-proof 2 kV
Dimensiones	140 × 271.7 × 165.5 mm
Peso	1.07 kg
Accesorios incluidos	Soporte