

# **SD3C205DB-GNY-A-PV - Domo PTZ IP 2MP con disuasión activa y Smart Dual Light**



SKU: SD3C205DB-GNY-A-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd3c205db-gny-a-pv/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** DAHUA

CMOS de 2 megapíxeles y 1/2,8".Zoom óptico de 5x.Máx. 25/30 fps a 1080P.Distancia IR hasta 50 m.Distancia de iluminación de luz cálida hasta 30 m.Micrófono y altavoz incorporados para conversación bidireccional.Protección perimetral.SMD3.0.Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE.IP66.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Parámetro**

	<b>Valor</b>
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	2 MP
Resolución máxima	1920 (alto) × 1080 (vertical)
Memoria ROM	128 MB
RAM	512 MB
Velocidad de obturación electrónica	1 s–1/30.000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0,05 lux a F1,6 / B/N: 0,005 lux a F1,6 / 0 lux (IR encendido)
Distancia de iluminación	50 m (IR); 30 m (luz cálida)
Control de encendido/apagado del iluminador	Zoom prioritario; Manual; Automático; Desactivado
Número de iluminador	2 (IR); 2 (Luz cálida)
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Apertura máxima	F1.6–F3.0
Campo de visión	H: 99,6°–31,5° / V: 53°–17,8° / D: 118,8°–36,2°
Zoom óptico	5x
Control de enfoque	Automático; Semiautomático; Manual
Distancia de enfoque cercana	1,5 m
Control del iris	Fijo
Distancia DORI (Detectar)	186,2 m
Distancia DORI (Observar)	73,5 m

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
Distancia DORI (Reconocer)	37,2 m
Distancia DORI (Identificar)	18,6 m
Rango de giro/inclinación	Giro: 0° a 355° / Inclinación: -15° a +90°
Velocidad manual	Giro: 0,1°-36°/s / Inclinación: 0,1°-25,8°/s
Velocidad preestablecida	Giro: 35,7°/s / Inclinación: 27,1°/s
Programar	300
Memoria de apagado	Sí
Movimiento inactivo	Programar
IVS (Protección perimetral)	Cable trampa; Intrusión; Cruce de vallas; Merodeo; Objeto abandonado/faltante; Movimiento rápido; Estacionamiento; Reunión de personas; Clasificación vehículos/personas
SMD	Sí
Advertencia de luz	Luz blanca, duración 5-30 s, frecuencia alta/media/baja
Advertencia sonora	11 tipos de alarmas; hasta 10 personalizadas; 1-10 repeticiones
Compresión de vídeo	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); Smart H.264+
Capacidad de transmisión	3 corrientes
Resolución soportada	1080p; 1,3 MP; 720p; D1; VGA; CIF
Frame rates	Principal: 1080p/1,3MP/720p (1-25/30 fps) / Sub 1: D1/CIF/VGA (1-25/30 fps) / Sub 2: 1080p/1,3MP/720p (1-25/30 fps)
Control de bitrate	CBR/VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 64-8192 kbps / H.265: 25-6400 kbps
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	Sí
WDR	120 dB
HLCC	Sí
Balance de blancos	Automático; Interior; Exterior; Seguimiento; Manual; Sodio; Luz natural; Farola
Control de ganancia	Automático; Manual
Reducción de ruido	2DNR / 3DNR
Detección de movimiento	Sí
Región de interés (RoI)	Sí
Estabilización de imagen	EIS (electrónica)
Desempañar	Electrónico
Zoom digital	16x
Rotación de imagen	180°
Relación señal/ruido	?55 dB
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T); CGI; SDK; P2P
Método de transmisión	Unicast/Multicast
Usuarios	20 (BW total: 64 M)
Almacenamiento	FTP/SFTP; MicroSD hasta 512 GB; NAS
Navegadores compatibles	IE9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+
Software de gestión	DMSS; DSS Pro
Cliente móvil	iOS; Android
Certificaciones	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
Entrada de audio	1 canal (micrófono integrado)
Salida de audio	1 canal (altavoz integrado)
Enlace de alarma	Captura; Grabación; Email; Preajuste; Audio; Luz
Eventos de alarma	Movimiento/Manipulación; Audio; Desconexión red; Conflicto IP; Estado tarjeta; Espacio insuficiente
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A ±25 % / PoE (802.3af)

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
Consumo de energía	Básico: 3 W / Máx.: 12 W (con IR, PTZ, altavoz)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95%
Protección	IP66; TVS 2000 V; Sobretensión; Transitorios
Dimensiones	142,6 x 140,0 x 236,2 mm
Peso neto	1,1 kg
Peso bruto	1,7 kg