

SD3C205DB-GNY-AW-PV - Cámara PTZ IP 2M H265 WDR Iluminación Dual LED30m/IR50m 5x IP66 WiFi AUDIO MIC E/S AI



SKU: SD3C205DB-GNY-AW-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd3c205db-gny-aw-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS de 1/2,8" y 2 megapíxeles.Zoom óptico de 5x.Máx. 25/30 fps a 1080P.Distancia IR de hasta 50 m.Distancia de iluminación de luz cálida hasta 30 m.Micrófono y altavoz integrados para conversación bidireccional.Protección perimetral.SMD 3.0.Wifi.IP66.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	2 megapíxeles
Máx. Resolución	1920 (AI) × 1080 (V)
Memoria de sólo lectura	128MB
RAM	512 megas
Velocidad de obturación electrónica	1/1s–1/30.000s
Sistema de escaneo	Progresivo
Mín. Iluminación	Color: 0,05 lux@F1.6 / B/N: 0,005 lux@F1.6 / 0 lux (luz IR encendida)
Distancia de iluminación	50 m (164,04 pies) (IR); 30 m (98,43 pies) (luz cálida)
Control de encendido/apagado del iluminador	Zoom Prio; Manual; Auto; apagado
Número de iluminador	2 (IR); 2 (luz cálida)
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Máx. Abertura	F1.6–F3.0
Campo de visión	H: 99,6°–31,5°; V: 53°–17,8°; D: 118,8°–36,2°
Zoom óptico	5x
Control de enfoque	Auto; semiautomático; manual
Distancia de enfoque cercana	1,5 m (4,92 pies)
Control de iris	Fijo
Distancia de DORI	Detectar: 186,2 m (610,89 pies); Observar: 73,5 m (241,14 pies); Reconocer: 37,2 m (122,05 pies); Identificar: 18,6 m

Parámetro	Valor
Rango de giro/inclinación	(61,02 pies)
Manual de control de velocidad	Panorámica: 0° a 355°; Inclinación: -15° a +90°
Velocidad preestablecida	Panorámica: 0,1°/s-36°/s; Inclinación: 0,1°/s-25,8°/s
Presets	Panorámica: 35,7°/s; Inclinación: 27,1°/s
Memoria de apagado	300
Movimiento inactivo	Sí
IVS (Protección Perimetral)	Programar
	Cable trampa; intrusión; cruce de vallas; merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; estacionamiento; reuniones; clasificación vehículos/humanos
SMD	Sí
Advertencia de luz	Luz blanca; duración: 5-30 s; frecuencia: alta, media, baja
Advertencia sonora	11 tipos de alarmas + 10 personalizadas; repetición 1-10 veces
Compresión de vídeo	H.264H; H.264B; H.265+ inteligente; H.264; H.265; MJPEG (subtransmisión); Inteligente H.264+
Capacidad de transmisión	3 corrientes
Resolución	1080p (1920x1080); 1,3M (1280x960); 720p (1280x720); D1 (704x576); VGA (640x480); CIF (352x288)
Velocidad de fotogramas de vídeo	Principal: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps); Secundaria 1: D1/CIF/VGA @(1-25/30 fps); Secundaria 2: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30 fps)
Control de velocidad de bits	CBR/VBR
Velocidad de bits de vídeo	H.264: 64 kbps-8192 kbps; H.265: 25 kbps-6400 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
BLC	Sí
WDR	120 dB
CHL	Sí
Balance de blancos	Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; sodio; natural; farola
Control de ganancia	Auto; manual
Reducción de ruido	NR 2D; 3D NR
Detección de movimiento	Sí
Región de interés (RoI)	Sí
Estabilización de imagen	Electrónica (EIS)
Desempañar	Electrónico
Zoom digital	16x
Rotación de imagen	180°
Relación S/N	?55dB
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa2; G722.1; PCM
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	Sí
Estándar Wi-Fi	IEEE802.11b; IEEE802.11g; IEEE802.11n
Rango de frecuencia Wi-Fi	2,4 GHz
Velocidad de transmisión Wi-Fi	150 Mbps
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/G/T); SDK; P2P
Método de transmisión	Unicast/Multicast
Usuarios	20 (ancho de banda total: 64 M)
Almacenamiento	FTP/SFTP; Tarjeta Micro SD (512 GB); NAS
Navegador	IE 9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+
Software de gestión	DMSS; DSS Pro
Cliente móvil	iOS; Android
Certificaciones	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
Entrada de audio	1 canal (micrófono incorporado)
Salida de audio	1 canal (altavoz incorporado)

Parámetro	Valor
Enlace de alarma	Captura; grabación; correo; preset; audio; luz
Eventos de alarma	Movimiento; manipulación; audio; desconexión red; conflicto IP; estado de tarjeta; espacio de memoria
Fuente de alimentación	12 VCC, 1,5 A ± 25 %
Consumo de energía	Básico: 3 W; Máx: 11 W (iluminador + PTZ + altavoz)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	?95%
Protección	IP66; TVS 2000 V; sobretensiones; transitorios
Dimensiones del producto	142,6 x 140,0 x 236,2 mm
Peso neto	1,1 kg
Peso bruto	1,7 kg