

SD3C405DB-GNY-A-PV - Domo PTZ IP 4MP con disuasión activa y Smart Dual Light



SKU: SD3C405DB-GNY-A-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd3c405db-gny-a-pv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS de 4 megapíxeles y 1/2,8".Zoom óptico de 5x.Máx. 25/30 fps a 4 MP.Distancia IR hasta 50 m.Distancia de iluminación de luz cálida hasta 30 m.Micrófono y altavoz incorporados para conversación bidireccional.Protección perimetral.SMD3.0.Fuente de alimentación de 12 VCC/PoE.IP66.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	4 MP
Resolución máxima	2560 (alto) x 1440 (vertical)
Memoria de sólo lectura	128 MB
RAM	512 MB
Velocidad de obturación electrónica	1/1 s–1/30 000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux a F1,6 / B/N: 0,0005 lux a F1,6 / 0 lux (IR encendido)
Distancia de iluminación	50 m (IR); 30 m (luz cálida)
Control de iluminador	Zoom Prioritario; Manual; Automático; Desactivado
Número de iluminador	2 (IR); 2 (luz cálida)
Longitud focal	2,7 mm–13,5 mm
Apertura máxima	F1.6–F3.0
Campo de visión	H: 94,9°–30,1°; V: 51°–17,1°; D: 112,3°–34,6°
Zoom óptico	5x
Control de enfoque	Auto; semiautomático; manual
Distancia de enfoque cercana	1,5 m
Control de iris	Fijo
Distancia DORI – Detectar	270 m
Distancia DORI – Observar	106,6 m

Parámetro	Valor
Distancia DORI – Reconocer	54 m
Distancia DORI – Identificar	27 m
Rango giro/inclinación	Giro: 0° a 355° / Inclinación: -15° a +90°
Velocidad manual	Giro: 0,1°/s-36°/s / Inclinación: 0,1°/s-25,8°/s
Velocidad preestablecida	Giro: 35,7°/s / Inclinación: 27,1°/s
Presets	300
Memoria de apagado	Sí
Movimiento inactivo	Programar
IVS (protección perimetral)	Cable trampa; intrusión; cruce de vallas; merodeo; objeto abandonado/faltante; movimiento rápido; estacionamiento; reunión de personas; clasificación de vehículos/personas
SMD	Sí
Advertencia de luz	Luz blanca / duración: 5-30 s / frecuencia: alta, media, baja
Advertencia de sonido	11 alarmas sonoras + hasta 10 personalizadas / repetición 1-10 veces
Compresión de vídeo	H.264H; H.264B; H.265+; H.264; H.265; MJPEG (substream); H.264+
Capacidad de transmisión	3 streams
Resoluciones soportadas	4M (2560x1440); 3M (2304x1296); 1080p; 1,3M; 720p; D1; VGA; CIF
Frame rates	Principal: 4M-720p@(1-25/30 fps) / Secundario 1: D1-VGA@(1-25/30 fps) / Secundario 2: 720p@(1-25/30 fps)
Control de bitrate	CBR / VBR
Bitrate de vídeo	H.264: 96 kbps-14848 kbps / H.265: 38 kbps-8960 kbps
Modo Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	Sí
WDR	120 dB
HLC	Sí
Balance de blancos	Automático; interior; exterior; seguimiento; manual; sodio; natural; farola
Control de ganancia	Automático / Manual
Reducción de ruido	2DNR / 3DNR
Detección de movimiento	Sí
ROI	Sí
EIS (estabilización)	Electrónica
Desempañado	Electrónico
Zoom digital	16x
Rotación de imagen	180°
Relación S/N	?55 dB
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Capa 2; G722.1; PCM
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T); CGI; SDK; P2P
Método de transmisión	Unicast / Multicast
Usuarios	Hasta 20 (64 Mbps totales)
Almacenamiento	FTP/SFTP; MicroSD hasta 512 GB; NAS
Navegadores compatibles	IE 9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+
Software de gestión	DMSS; DSS Pro
Cliente móvil	iOS; Android
Certificaciones	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4
Entrada de audio	1 canal (micrófono incorporado)
Salida de audio	1 canal (altavoz incorporado)
Enlaces de alarma	Captura; grabación; email; preset; audio; luz
Eventos de alarma	Movimiento; manipulación; audio; desconexión red; conflicto IP; estado tarjeta; espacio memoria

Parámetro	Valor
Alimentación	12 V CC, 1,5 A ±25 % / PoE (802.3af)
Consumo	Básico: 3 W / Máx: 12 W (IR + PTZ + altavoz)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	95 %
Protección	IP66; TVS 2000 V; sobretensión; transitorios
Dimensiones	142,6 x 140,0 x 236,2 mm
Peso neto	1,1 kg
Peso bruto	1,7 kg