

# SD3C405DB-GNY-AW-PV - Domo PTZ WiFi 4MP con disuasión activa y Smart Dual Light



SKU: SD3C405DB-GNY-AW-PV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd3c405db-gny-aw-pv/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** DAHUA

Domo PTZ WiFi Dahua WizSense con disuasión activa 4MP@25/30ips, Smart H.265+ 0,005/0,0005 lux, IR 50m, luz blanca 30 m Zoom óptico 5X (2,7~13,5 mm) WDR 120dB, ROI Disuasión activa (luz+sonido) Pan&Tilt: 355°@36°/s (H); 90°@26°/s (V); 300 presets Protección perimetral, SMD Incorpora micrófono y altavoz 1 entrada / 1 salida de audio Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                    | Valor                                                                                                                                                |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor de imagen             | CMOS 1/2,8" de 4 megapíxeles                                                                                                                         |
| Compresión de vídeo          | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG                                                                                                      |
| Resolución                   | 4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576; 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288; 352×240) |
| Stream 1                     | 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1–25/30 fps)                                                                                                           |
| Stream 2                     | D1, CIF, VGA (1–25/30 fps)                                                                                                                           |
| Stream 3                     | 720P (1–25/30 fps)                                                                                                                                   |
| Modo Día/Noche               | Filtro mecánico removible                                                                                                                            |
| Iluminación mínima           | 0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On                                                                                           |
| Iluminación Smart Dual Light | 2 LED IR hasta 50 m + 2 LED luz cálida hasta 30 m                                                                                                    |
| Óptica / Zoom óptico         | 5× (2,7–13,5 mm)                                                                                                                                     |
| Ángulo de visión             | H: 94,9°–30,1° / V: 51°–17,1° / D: 112,3°–34,6°                                                                                                      |
| Control de enfoque           | Automático, semiautomático y manual                                                                                                                  |
| Control de iris              | Fijo                                                                                                                                                 |
| Zoom digital                 | 16×                                                                                                                                                  |
| Modos de imagen              | BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D NR, EIS, Defog digital                                                                                                   |
| Balance de blancos           | 8 modos                                                                                                                                              |
| Control de ganancia          | Automático / Manual                                                                                                                                  |

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funciones adicionales         | Videosensor / ROI                                                                                                                                                          |
| Protección perimetral (IVS)   | Cruce de línea, intrusión (clasificación personas/vehículos), cruce de vallas, merodeo, objetos abandonados/perdidos, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas |
| Detección inteligente         | SMD 3.0                                                                                                                                                                    |
| Rango horizontal              | 0°–355°                                                                                                                                                                    |
| Rango vertical                | –15°–90°                                                                                                                                                                   |
| Velocidad manual              | H: 0,1°–36°/s / V: 0,1°–25,8°/s                                                                                                                                            |
| Velocidad preset              | H: 35,7°/s / V: 27,1°/s                                                                                                                                                    |
| Presets                       | 300                                                                                                                                                                        |
| Audio                         | Micrófono y altavoz incorporados                                                                                                                                           |
| Disuasión activa              | Flash blanco (3 frecuencias) + hasta 11 sonidos de alarma                                                                                                                  |
| Almacenamiento                | Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)                                                                                                                                  |
| Conectividad inalámbrica      | WiFi 802.11b/g/n (2,4 GHz)                                                                                                                                                 |
| Interfaz de red               | RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                       |
| Protocolos de red             | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP      |
| Interoperabilidad             | ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P                                                                                                                                               |
| Compatibilidad                | IE, Chrome, Firefox, Safari / iOS, Android                                                                                                                                 |
| Usuarios simultáneos          | Hasta 20                                                                                                                                                                   |
| Software de gestión           | DMSS, DSS Pro                                                                                                                                                              |
| Alimentación                  | 12 V CC, 1,5 A (±25%)                                                                                                                                                      |
| Consumo                       | 3 W (básico) / 11 W (máximo)                                                                                                                                               |
| Temperatura de funcionamiento | –30 °C a +60 °C                                                                                                                                                            |
| Humedad relativa              | ?95 %                                                                                                                                                                      |
| Protección                    | IP66                                                                                                                                                                       |
| Dimensiones                   | 140 × 236,1 × 142,6 mm                                                                                                                                                     |
| Peso neto                     | 1,1 kg                                                                                                                                                                     |
| Peso bruto                    | 1,7 kg                                                                                                                                                                     |
| Accesorios incluidos          | Soporte de pared                                                                                                                                                           |
| Accesorios no incluidos       | Alimentador                                                                                                                                                                |