

---

# **SD3E410DB-GNY-A-PV1 - Cámara PTZ IP “Three-in-One” TiOC WizSense de 4?MP, zoom 10x, con luz dual, sirena y analítica AI**



SKU: SD3E410DB-GNY-A-PV1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd3e410db-gny-a-pv1/>

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas:** DAHUA

Doble iluminación inteligente: IR (hasta 70?m) y luz cálida (hasta 30?m), cambio automático según detecciónZoom óptico 10x (lente 4–40?mm) con campo de visión variableResolución 4?MP (2560?×?1440) a 25/30?fpsSensor 1/2.8? CMOS progresivo con mínima iluminación 0.005?lux (color), 0.0005?lux (B/N)Movimiento PTZ: paneo 355°, inclinación –15° a +90°, control manual y automático, 300 presets y preset de parqueoIA WizSense: SMD 3.0 para detección precisa de personas/vehículos, protección perimetral y reconocimiento facialDisuasión activa: sirena acústica y alerta luminosa (roja/azul), duración y frecuencia ajustablesAudio bidireccional: micrófono y altavoz integradosCompresión eficiente H.265/H.264 y Smart codec, hasta 3 streams simultáneosRango dinámico 120?dB, reducción de ruido 2D/3D, EIS, defog, ROI, rotación de imagenProtección IP66 y resistencia ante tormentas eléctricas (TVS 2000?V)

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro	Valor
Sensor	1/2.8? CMOS, 4 MP
Resolución	2560 × 1440, 30 fps
Lente	4–40 mm, F1.6–3.0, zoom óptico 10x
Iluminación mínima	0.005 lux color; 0.0005 lux B/N
Alcance IR/luz cálida	70 m / 30 m
PTZ	Pan 0–355°; Tilt –15° ~ +90°; zoom óptico 10x
Presets/Tours	300 presets, 8 tours
IA	SMD 3.0, IVS, detección facial
Audio	Micrófono + altavoz integrados
Disuasión activa	Sirena y luces rojas/azules

---

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Compresión</b>	H.265/H.264, Smart H.265+/H.264+
<b>Streams</b>	Hasta 3 streams
<b>Imagen</b>	WDR 120 dB, BLC/HLC, 2D/3D DNR, EIS, defog
<b>Red</b>	Ethernet 10/100 Base-T
<b>Protección física</b>	IP66; TVS 2000 V
<b>Alimentación</b>	12 V DC / PoE+, consumo máximo 14 W
<b>Temperatura operativa</b>	–30 °C a +60 °C
<b>Dimensiones</b>	142.6 x 151.8 x 236.2 mm
<b>Peso</b>	1.58 kg