
SD40215-HC-LA - Domo PTZ HDCVI 2M 1080P DN WDR Starlight 15X 3D IP66 IK10 AUDIO E/S



SKU: SD40215-HC-LA

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/sd40215-hc-la/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1944

Conmutación: 1958

Lente: 1978

Micrófono Integrado: 61

Protección: 103

Protocolo: 1979

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 1080P@25IPS.5xZoom óptico 5-75mm (H:58.9°–5.1°; V:34.1°–2.9°; D:66.6°–5.8°), F1.6-F2.8.Instalación exterior a pared o techo (alimentador y soportes pared PFB300S+PFA110 incluidos).Alimentación / Consumo: 12Vdc@5A / 9.6W (Máx 12W módulo de zoom, operaciones de PTZ).Tecnología Starlight.Soporta posicionamiento inteligente 3D con protocolo DH-SD.1 Salida analógica de audio (salida CVBS/CVI, puerto BNC). 1 entrada de audio.Dimensiones y peso: 186x234mm / 2.30Kg.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Sensor
Resolución

Valor
1/2.8" 2MP CMOS
1080P@25IPS

Parámetro	Valor
Obturador	Shutter 1/3s - 1/100.000s
Min. Iluminación	0.005Lux@F1.6
Salida HDCVI	BNC HDCVI o Analógico (Conmutable)
Conmutación	Día - Noche
LEDs IR	No disponible
Contraluces	BLC, HLC, WDR (120dB)
Balance Blancos	Auto, Indoor, Outdoor, Tracking, Manual, Sodium lamp, Natural light, Street lamp
Ganancia	Auto/Manual
Reducción Ruido	Ultra DNR (2D/3D)
Máscaras Privacidad	Hasta 24 zonas
Zoom Digital	16x
Zoom Óptico	5-75mm (15x Zoom Óptico)
Rango P/T	Pan 360° y Tilt -2 a 90° (AutoFlip 180°)
Vel. Manual	Control Pan 300°/s y Tilt 200°/s
Vel. Preset	Giro Pan 300°/s y Tilt 200°/s
Presets	300
Modo PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
Protocolo	DH-SD (Control 3D), Pelco-P/D (Auto)
RS485	Disponible RS485
Alarma	2 Entradas / 1 Salida
Alimentación	12Vdc
Temperatura	De -40°C a +60°C (95% HR)
Protección	IP66 e IK10
Accesorios	Soportes PFB300S, PFA110 y alimentador incluidos