
SD49216DB-HNY - Domo PTZ 16X STARLIGHT DAHUA de 2MP y SMART IR 100M



SKU: SD49216DB-HNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd49216db-hny/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1944

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1981

Lente: 2012

Micrófono Integrado: 61

Protección: 112

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo motorizado StarLight con Smart IR de 100 m, para exterior Formato H.265 CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles corriente triple Resolución de hasta 1080P@25/30ips Zoom óptico 16X de 5~80 mm Zoom digital 16X filtro icr0,05 / 0,005 lux OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-DNR, defog digital, EIS, videosensor, máscaras de privacidad Detección inteligente (IVS) 300 preajustes DH-SD y Pelco-D/P1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 1 salida de alarma Ranura Micro SD Onvif CGI P66A prueba de rayos 6KV VCC de 12 V Incluye soporte de pared No incluye alimentador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Máx. resolución / velocidad

Óptica

Valor

1/2.8" CMOS 2MP

1080P@25IPS

16x Zoom 5.0-80.0 mm

Parámetro	Valor
Conmutación	Día - Noche con Filtro ICR
Min. iluminación	0.005 Lux @F1.6
LEDs IR	IR hasta 100 m
Velocidad obturador	Shutter 1/1 - 1/30.000 seg
Contraluces	BLC / HLC / WDR (120 dB)
Reducción de ruido	Ultra DNR (2D/3D)
Compresión vídeo	H.265 / H.264 / MJPEG (Sub Stream)
Compresión audio	PCM / G.711a / G.711Mu / G.726 / MPEG2-Layer2 / G.722.1 / G.729 / G.723
Video stream principal	1080P / 960P / 720P @25IPS
Video stream secundario	2nd D1 - CIF / 3rd 1080P / 960P / 720P @25IPS
Preset	300
Modo PTZ	8 Tour, 5 Pattern, 5 Scan
Auto-tracking	No disponible
Protocolo PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (Reconocimiento automático)
Máscaras de privacidad	24 Áreas configurables
Defog (anti-niebla)	Disponible
Tarjeta memoria	Micro SD (hasta 512 GB)
Alarma	2E/1S Alarma, E/S Audio
RS485	No disponible
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Compatibilidad	ONVIF, Profile S & G & T, CGI, SDK, P2P
Alimentación / consumo	12 VDC @3A
Alimentación PoE	PoE
Interfaz auxiliar	Ranura Micro SD
Temperatura	De -40 °C a +70 °C (95% HR)
Protección IP	IP66
Montaje	Colgado en pared. Incluye soporte PFB305W
AI	WizSense Series