

# SD49218DB-HC - Domo PTZ Starlight 18X de 2MP para exterior



SKU: SD49218DB-HC

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/sd49218db-hc/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

**Etiquetas:** DAHUA

Domo PTZ 4 en 1 Dahua StarLight2MP@25/30ipsICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 100mSalida 4 en 1 conmutableZoom óptico 18X: 5~90 mmWDR 120dB, 2D/3D-NR300 presets DH-SD, Pelco-D/P1 entrada de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRS485IP6612V CCIncluye soporte de pared

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Sensor de imagen

Resolución digital

Velocidad de imagen

Salida de vídeo

Iluminación mínima

Iluminación IR

Filtro día/noche

Zoom óptico

Zoom digital

Ángulo de visión

Enfoque

Iris

Modos de imagen

Balance de blancos

Control de ganancia

Máscaras de privacidad

Posicionamiento horizontal (Pan)

### Especificación

CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 MP

1080P (1920x1080) · 720P (1280x720) · D1 (704x576 / 704x480)

25/30 ips @1080P · 25/30/50/60 ips @720P

4 en 1: HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS (CVBS solo para depuración)

0,005 lux F1.6 (color) · 0,0005 lux F1.6 (B/N) · 0 lux IR ON

Smart IR · 6 LEDs · hasta 100 m

Filtro mecánico removible

18x (5 ~ 90 mm)

16x

H: 60,6°~3,8° · V: 34,1°~2,1° · D: 69,4°~4,4°

Automático · Semiautomático · Manual

Automático y manual

BLC · HLC · WDR 120 dB · 2D/3D-NR · Defog digital

8 modos

Automático y manual

Sí

0° ~ 360° continuo

Parámetro	Especificación
Posicionamiento vertical (Tilt)	?15° ~ +90° · Autoflip 180°
Velocidad manual	0,1°~200°/s (H/V)
Velocidad de presets	240°/s (H) · 200°/s (V)
Presets	300
Patrones y rondas	8 rondas (hasta 32 presets) · 5 patrones · 5 escaneos
Protocolos PTZ	DH-SD · Pelco-D/P (autodetección)
Comunicación	RS485 (1200 ~ 9600 bps)
Audio	1 entrada
Alarmas	2 entradas · 1 salida
Alimentación	12 V CC, 3 A (±10 %)
Consumo	10 W · 22 W con calefactor y PTZ activos
Temperatura de funcionamiento	?40 °C ~ +70 °C
Humedad relativa	?95 %
Protección	IP66
Protección contra sobretensiones	Lightning-proof 6 kV
Dimensiones	Ø160 × 269,9 mm
Peso neto	3 kg
Peso bruto	4,2 kg
Accesorios incluidos	Soporte de pared