SD49825GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 8MP



SKU: SD49825GB-HNR

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd49825gb-hnr/

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1944

Entradas/Salidas Auxiliares: 1995

Micrófono Integrado: 61

Protección: 112 Resolución: 1972

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense8MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 100mZoom óptico 25X (5~125 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROIPan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD 4.01 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6612V CCIncluye soporte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Sensor de imagen
Compresión de vídeo
Resoluciones soportadas

Stream 1 Stream 2 Stream 3 Valor

CMOS 1/2,8" de 8 megapíxeles Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG 8MP (3840x2160); 3,6MP (2560x1440); 3MP (2048x1536, 2304x1296); 1080P (1920x1080); 1,3MP (1280x960); 720P (1280x720); D1 (704x576, 704x480); VGA (640x480); CIF (352x288, 352x240) 8MP, 3,6MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips) D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Parámetro Modo día/noche Iluminación mínima

Iluminación IR
Zoom óptico
Ángulo de visión
Control de enfoque
Control de iris
Zoom digital
Modos de imagen
Balance de blancos
Control de ganancia
Videosensor y Rol
Máscara de privacidad
Protección perimetral

Detección facial

SMD Quick Pick

Rango de giro horizontal Rango de giro vertical Velocidad manual

Velocidad preestablecida

Presets

Protocolos PTZ

Rondas Patrones Escaneos

Entrada/salida de audio Entradas/salidas de alarma

Almacenamiento Interfaz de red Protocolos de red

Interoperabilidad Compatibilidad móvil

Compatibilidad navegadores

Usuarios admitidos Software de gestión Fuente de alimentación Consumo de energía

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de almacenamiento

Protección Dimensiones Peso neto Peso bruto Incluye Valor

Filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color); 0,0005 lux F1.6 (B/N); 0 lux (IR

encendido)

Smart IR, 4 LEDs IR, hasta 100 m

 $25 \times (5 \sim 125 \text{ mm})$

H: 53,1°~3,4° V: 30,4°~1,9° D: 59,3°~3,9° Automático, semiautomático, manual

Automático y manual

16x

BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, Defog digital

8 modos

Automático y manual

Compatible

Hasta 24 zonas (máx. 8 en visualización simultánea)

Cruce de línea, intrusión, clasificación de

personas/vehículos, cruce de vallas, merodeo, objetos

abandonados/perdidos, movimiento rápido, estacionamiento, reunión de personas

Detección, optimización, seguimiento, captura y carga de imágenes, mejora de rostro, atributos (6 atributos y 8 expresiones), hasta 5 bases de datos de 10.000 rostros, registro individual o por lotes, comparación por similitud

Versión 4.0

Sí

0° ~ 360° continuos -15° ~ 90° (autoflip 180°) H: 0,1° ~ 200°/s V: 0,1° ~ 120°/s

H: 240°/s V: 200°/s

300

DH-SD, Pelco-D/P (reconocimiento automático)

8 (hasta 32 presets por ronda)

5 5 1/1 2/1

Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)

RJ45 (10/100 Base-T)

FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS,

RTSP, ARP

ONVIF S/G/T, RTMP, CGI, SDK, P2P

iOS, Android IE, Chrome, Firefox

Hasta 20 DSS, DMSS

12 V CC, 3A / PoE+ (802.3at) 9,8 W (básico), 20 W (máximo)

-40 °C ~ +65 °C

?95%

–40 °C ~ +65 °C

?95%

IP66, Lightning-proof 6KV Ø160 × 270,4 mm (alto)

2,4 kg 3 kg

Soporte de pared