

# SD49825GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 8MP



SKU: SD49825GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd49825gb-hnr/>

## PRODUCT INFORMATION

**AI: 1506**

**Marcas: 2338**

**Iluminación IR/LED: 1944**

**Entradas/Salidas Auxiliares: 1995**

**Micrófono Integrado: 61**

**Protección: 112**

**Resolución: 1972**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ**

**Etiquetas: DAHUA**

Domo PTZ IP Dahua WizSense8MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 100mZoom óptico 25X (5~125 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD 4.01 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP6612V CCIncluye soporte

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Sensor de imagen

Compresión de vídeo

Resoluciones soportadas

### Valor

CMOS 1/2,8" de 8 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

8MP (3840x2160); 3,6MP (2560x1440); 3MP (2048x1536, 2304x1296); 1080P (1920x1080); 1,3MP (1280x960); 720P (1280x720); D1 (704x576, 704x480); VGA (640x480); CIF (352x288, 352x240)

Stream 1

8MP, 3,6MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 2

D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Stream 3

1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo día/noche                | Filtro mecánico removible                                                                                                                                                                                                          |
| Iluminación mínima            | 0,005 lux F1.6 (color); 0,0005 lux F1.6 (B/N); 0 lux (IR encendido)                                                                                                                                                                |
| Iluminación IR                | Smart IR, 4 LEDs IR, hasta 100 m                                                                                                                                                                                                   |
| Zoom óptico                   | 25× (5 ~ 125 mm)                                                                                                                                                                                                                   |
| Ángulo de visión              | H: 53,1°~3,4° V: 30,4°~1,9° D: 59,3°~3,9°                                                                                                                                                                                          |
| Control de enfoque            | Automático, semiautomático, manual                                                                                                                                                                                                 |
| Control de iris               | Automático y manual                                                                                                                                                                                                                |
| Zoom digital                  | 16×                                                                                                                                                                                                                                |
| Modos de imagen               | BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, Defog digital                                                                                                                                                                                      |
| Balance de blancos            | 8 modos                                                                                                                                                                                                                            |
| Control de ganancia           | Automático y manual                                                                                                                                                                                                                |
| Videosensor y RoI             | Compatible                                                                                                                                                                                                                         |
| Máscara de privacidad         | Hasta 24 zonas (máx. 8 en visualización simultánea)                                                                                                                                                                                |
| Protección perimetral         | Cruce de línea, intrusión, clasificación de personas/vehículos, cruce de vallas, merodeo, objetos abandonados/perdidos, movimiento rápido, estacionamiento, reunión de personas                                                    |
| Detección facial              | Detección, optimización, seguimiento, captura y carga de imágenes, mejora de rostro, atributos (6 atributos y 8 expresiones), hasta 5 bases de datos de 10.000 rostros, registro individual o por lotes, comparación por similitud |
| SMD                           | Versión 4.0                                                                                                                                                                                                                        |
| Quick Pick                    | Sí                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rango de giro horizontal      | 0° ~ 360° continuos                                                                                                                                                                                                                |
| Rango de giro vertical        | -15° ~ 90° (autoflip 180°)                                                                                                                                                                                                         |
| Velocidad manual              | H: 0,1° ~ 200°/s V: 0,1° ~ 120°/s                                                                                                                                                                                                  |
| Velocidad preestablecida      | H: 240°/s V: 200°/s                                                                                                                                                                                                                |
| Presets                       | 300                                                                                                                                                                                                                                |
| Protocolos PTZ                | DH-SD, Pelco-D/P (reconocimiento automático)                                                                                                                                                                                       |
| Rondas                        | 8 (hasta 32 presets por ronda)                                                                                                                                                                                                     |
| Patrones                      | 5                                                                                                                                                                                                                                  |
| Escaneos                      | 5                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entrada/salida de audio       | 1 / 1                                                                                                                                                                                                                              |
| Entradas/salidas de alarma    | 2 / 1                                                                                                                                                                                                                              |
| Almacenamiento                | Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)                                                                                                                                                                                          |
| Interfaz de red               | RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                                                                               |
| Protocolos de red             | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP                                                                   |
| Interoperabilidad             | ONVIF S/G/T, RTMP, CGI, SDK, P2P                                                                                                                                                                                                   |
| Compatibilidad móvil          | iOS, Android                                                                                                                                                                                                                       |
| Compatibilidad navegadores    | IE, Chrome, Firefox                                                                                                                                                                                                                |
| Usuarios admitidos            | Hasta 20                                                                                                                                                                                                                           |
| Software de gestión           | DSS, DMSS                                                                                                                                                                                                                          |
| Fuente de alimentación        | 12 V CC, 3A / PoE+ (802.3at)                                                                                                                                                                                                       |
| Consumo de energía            | 9,8 W (básico), 20 W (máximo)                                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de funcionamiento | -40 °C ~ +65 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Humedad de funcionamiento     | ?95%                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ +65 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Humedad de almacenamiento     | ?95%                                                                                                                                                                                                                               |
| Protección                    | IP66, Lightning-proof 6KV                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensiones                   | Ø160 × 270,4 mm (alto)                                                                                                                                                                                                             |
| Peso neto                     | 2,4 kg                                                                                                                                                                                                                             |
| Peso bruto                    | 3 kg                                                                                                                                                                                                                               |
| Incluye                       | Soporte de pared                                                                                                                                                                                                                   |