

# **SD4E425GB-HNR-A-PV1 - Domo PTZ IP 4MP con disuasión activa**



SKU: SD4E425GB-HNR-A-PV1

[Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd4e425gb-hnr-a-pv1/](https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd4e425gb-hnr-a-pv1/)

## **PRODUCT INFORMATION**

**AI: 1506**

**Marcas: 2338**

**Iluminación IR/LED: 1944**

**Entradas/Salidas Auxiliares: 1995**

**Micrófono Integrado: 61**

**Protección: 112**

**Resolución: 1963**

**SMD+: 134**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ**

**Etiquetas: DAHUA**

Domo PTZ IP Dahua WizSense con disuasión activa4MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, IR 100m, luz blanca 50 mZoom óptico 25X (5~125 mm)WDR 120dB, ROI Disuasión activa (luz+sonido)Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD y autotracking1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

### **Parámetro**

**Sensor de imagen**

**Compresión de vídeo**

**Resolución**

### **Valor**

CMOS 1/2,8" Sony STARVIS de 4 megapíxeles

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 y MJPEG

4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Stream 1</b>	4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
<b>Stream 2</b>	D1, CIF, VGA (1~25/30 ips)
<b>Stream 3</b>	1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
<b>Modo día/noche</b>	Con filtro mecánico removible
<b>Iluminación mínima</b>	0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
<b>Smart IR</b>	2 leds IR (hasta 100 m) + 2 luces de fusión dual (hasta 50 m)
<b>Zoom óptico</b>	25x (5 ~ 125 mm)
<b>Ángulo de visión</b>	51,9°~3°(H), 39,7°~2,2°(V), 63,1°~3,7°(D)
<b>Control de enfoque</b>	Automático, semiautomático y manual
<b>Control de iris</b>	Automático y manual
<b>Zoom digital</b>	16x
<b>Modos de imagen</b>	BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital
<b>Balance de blancos</b>	8 modos
<b>Control de ganancia</b>	Automático y manual
<b>Videosensor y ROI</b>	Soportado
<b>Máscara de privacidad</b>	Hasta 24 zonas con 8 zonas en la misma visualización
<b>Protección perimetral</b>	Cruce de línea e intrusión con clasificación de personas/vehículos y filtrado de falsas alarmas
<b>Detección facial</b>	Sí
<b>SMD</b>	Sí
<b>Autotracking</b>	Sí
<b>Posicionador horizontal</b>	0° ~ 360° continuos
<b>Posicionador vertical</b>	-15° ~ 90°, autoflip 180°
<b>Velocidad manual</b>	0,1° ~ 200°/s (H), 0,1° ~ 120°/s (V)
<b>Velocidad preset</b>	240°/s (H), 200°/s (V)
<b>Presets</b>	300
<b>Rondas</b>	8 (hasta 32 presets por ronda)
<b>Patrones</b>	5
<b>Escaneos</b>	5
<b>Audio</b>	1 entrada / 1 salida
<b>Disuasión activa</b>	Flash azul/rojo, sirena y salida de alarma
<b>Alarms</b>	2 entradas / 1 salida
<b>Almacenamiento</b>	Ranura MicroSD hasta 512GB (no incluida)
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos de red</b>	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
<b>Compatibilidad navegadores</b>	IE, Chrome, Firefox, Safari
<b>Compatibilidad móvil</b>	iOS y Android
<b>Usuarios</b>	Hasta 20
<b>Software de gestión</b>	DSS Pro
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P
<b>Alimentación</b>	12V CC, 3A ( $\pm 25\%$ ) / PoE+ (802.3at)
<b>Consumo</b>	7W (básico), 13W (máximo)
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-40°C ~ +65°C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	?95%
<b>Protección</b>	IP66, Lightning-proof 6KV
<b>Dimensiones</b>	Ø169 x 269,9 (Al) mm
<b>Peso neto</b>	2,6 kg
<b>Peso bruto</b>	4 kg
<b>Incluye</b>	Soporte de pared
<b>No incluye</b>	Alimentador