

SD4E825GB-HNR-A-PV1 - Domo PTZ IP 8MP con disuasión



SKU: SD4E825GB-HNR-A-PV1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd4e825gb-hnr-a-pv1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense con disuasión activa 8MP@25/30ips, Smart H.265+ 0,005/0,0005 lux, IR 100m, luz blanca 50 m Zoom óptico 25X (5~125 mm) WDR digital, ROI Disuasión activa (luz+sonido) Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presets Protección perimetral, detección facial, SMD y autotracking 1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, PoE+

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" Sony STARVIS, 8MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones soportadas	8MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P, D1, VGA, CIF
Stream 1	8MP/4MP/3MP/1080P/1,3MP/720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1/CIF/VGA (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P/1,3MP/720P (1~25/30 ips)
Modo día/noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	0,005 lux (color) / 0,0005 lux (B/N) / 0 lux IR On
Iluminación IR / Luz dual	IR 2 LEDs 100 m + Luz dual 2 LEDs 50 m
Zoom óptico	25X (5~125 mm)
Zoom digital	16X
Ángulo de visión	53,1°~3,4°(H), 30,4°~1,9°(V), 59,3°~3,9°(D)
Control de enfoque	Auto / Semiauto / Manual
Control de iris	Auto / Manual
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, EIS, Defog
Balance de blancos	8 modos
ROI	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas
Protección perimetral	Cruce de línea / Intrusión (clasificación personas/vehículos)

Parámetro	Valor
Detección inteligente	Detección facial, SMD 4.0
Autotracking	Sí
Rango horizontal (Pan)	0° ~ 360° continuos
Rango vertical (Tilt)	−15° ~ +90° (autoflip 180°)
Velocidad manual	H: 0,1°~200°/s — V: 0,1°~120°/s
Velocidad preset	H: 240°/s — V: 200°/s
Presets	300
Rondas / Patrones / Escaneos	8 rondas, 5 patrones, 5 escaneos
Audio	1 entrada / 1 salida
Disuasión activa	Flash azul/rojo + sirena + salida de alarma
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Almacenamiento	MicroSD hasta 512GB
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Navegadores compatibles	IE, Chrome, Firefox, Safari
Apps móviles	iOS / Android
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Software de gestión	DMSS, DSS Pro
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK, P2P
Alimentación	12V CC, 3A (±25%) / PoE+ (802.3at)
Consumo	8–16W (12V), 9–17W (PoE)
Temperatura de funcionamiento	−40°C ~ +65°C
Humedad relativa	?95%
Protección	IP66, Lightning-proof 6KV
Dimensiones	Ø160 × 269,9 mm
Peso neto / bruto	2,6 kg / 4 kg
Incluido	Soporte de pared
No incluye	Alimentador