

SD50432GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 4MP



SKU: SD50432GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd50432gb-hnr/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 luxZoom óptico 32X (4,8~154 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360°@350°/s (H); 90°@250°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD y autotracking1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE+Incluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2.8" Sony Starvis™, 4 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264; MJPEG
Resoluciones soportadas	4MP (2560×1440); 3MP (2048×1536); 1080P (1920×1080); 1.3MP (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704×576); VGA (640×480); CIF (352×288)
Stream 1	4MP; 3MP; 1080P; 1.3MP; 720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1; VGA; CIF (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P; 1.3MP; 720P (1~25/30 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico removible
Iluminación mínima	0,005 lux F1.6 (color) / 0,0005 lux F1.6 (B/N)
Óptica motorizada	4,8–154 mm
Zoom óptico	32×
Ángulo de visión	H: 55,8°–2,3° · V: 31,9°–1,3° · D: 63,7°–2,7°
Enfoque	Automático; Semiautomático; Manual
Control de iris	Automático; Manual
Zoom digital	16×
Modos de imagen	BLC; HLC; WDR 120 dB; 2D/3D NR; EIS; Defog digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático; Manual
Funciones adicionales de imagen	Videosensor; ROI

Parámetro	Valor
Máscaras de privacidad	Hasta 24 zonas (8 simultáneas)
Protección perimetral	Cruce de línea; Intrusión; Escalada; Merodeo; Objeto abandonado/desaparecido; Movimiento rápido; Estacionamiento; Reunión de personas; Clasificación humano/vehículo; Seguimiento de enlaces
Detección facial	Captura; Realce; Recorte
SMD	Sí
Autotracking	Sí
Movimiento PTZ	Pan 0°–360° continuos · Tilt 0°–90° con autoflip 180°
Velocidad manual PTZ	H 0,1°–350°/s · V 0,1°–250°/s
Velocidad preset	500°/s (H y V)
Presets	300
Rondas	8 (hasta 32 presets por ronda)
Patrones	5
Escaneos	5
Entradas/salidas de audio	1/1
Entradas/salidas de alarma	2/1
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	ONVIF S/G/T; P2P; CGI; SDK; API
Clientes móviles	iOS; Android
Usuarios simultáneos	Hasta 20
Software compatible	DSS Pro; DMSS
Alimentación	24 V CA 2,5 A; PoE+ (802.3at)
Consumo	13 W (básico) / 16 W (máximo)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +60 °C
Humedad	< 95 %
Protecciones	IP67; IK10; Antirrayos 6 kV; Sobrevoltaje; Transitorios
Dimensiones	Ø186 × 253 mm
Peso	2,5 kg
Accesorios incluidos	Soporte de pared; Alimentador